


Dystrybutor: Oxyline Sp. z o.o.



MASKA PEŁNOTWARZOWA  
FULL FACE MASK

**DANE TECHNICZNE**  
DATASHEET



**731-S**



MADE IN SPAIN

[WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM](http://WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM)



## 731-S MASKA PEŁNOTWARZOWA FULL FACE MASK



### Opis Description

Idealna do pracy w zanieczyszczonych atmosferach, w których udział tlenu zawartego w powietrzu jest wyższy niż 19,5% objętości. Maska jest kompatybilna z pochłaniaczami, filtrami cząstek stałych i filtropochłaniaczami, które mają standardowy gwint przyłączeniowy zgodnie z EN 148/1..

Applications Ideal for working in polluted environments with an oxygen content in the air of more than 19,5%. The mask is compatible with gas, dust and combined filters with a standard connection thread that complies with regulation EN 148/1.

### Charakterystyka Characteristics

#### Korpus

Korpus maski jest wykonany z silikonu. Ma pięciopunktowe taśmy nagłowia, które ułatwiają zakładanie maski i stabilizują ją na głowie.

#### Body

The body of the mask is made of injected silicone rubber. There are five anchorage points to attach the clamp.

#### Maska wewnętrzna:

Wykonane z gumy termoplastycznej i wyposażona zawór wdechowe.

#### Inner Mask

Made of thermoplastic rubber and fitted with two inhalation valves.

#### Połączenie z elementami oczyszczającymi

Maska posiada złącze gwintowane, zgodne z normą EN 148/1

#### Connector:

The mask has a filter connector with a thread that complies with the UN EN 148/1:1999 regulation.

#### Wizjer

Maska posiada panoramiczny wizjer z poliwęglanu zapewniający szerokie pole widzenia. Jest on odporny na uderzenia i zarysowania

#### Visor:

Transparent panoramic visor made of polycarbonate with an organic covering to protect it from scratching. Wide field of view.

#### Taśmy nagłowia

Wykonane z naturalnej gumy

#### Clamp

Made of natural rubber with five anchorage points.

#### Pasek transportowy

Wykonany z ognioodpornego PVC do zawieszenia maski na szyi w przerwie pracy.

#### Carry strap

Neck band made of fire resistant PVC to hold the mask when it is not in use.

Ochrona przed elektrycznością statyczną



Nadaje się do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)



Protection against static electricity



To use in a potentially explosive atmospheres (ATEX)



**Waga:**  
0,580 kg

Weight:  
0,580 kg

## 731-S MASKA PEŁNOTWARZOWA FULL FACE MASK



Certyfikacja CE  
CE Certification

### Odporność na temperaturę

Heat resistance

Zaliczone / Satisfying

### Szczelność:

Airtightness

W stanie przyjmującym / When delivered

Zaliczone / Satisfying

Po kondycjonowaniu termicznym / After thermal conditioning

Zaliczone / Satisfying

Wytrzymałość na rozciąganie / After traction resistance

Zaliczone / Satisfying

Mechaniczna wytrzymałość wizjera / After mechanic resistance of the visor

Zaliczone / Satisfying

Po teście palności / After flammability

Zaliczone / Satisfying

### Zawartość CO<sub>2</sub> (%)

CO<sub>2</sub> content (%)

Zaliczone / Satisfying

### Opór oddychania:

Respiration resistance:

Przy przepływie wdychania 30 l/min / Continuous inhalation flow 30 l/min

Zaliczone / Satisfying

Przy przepływie wdychania 95 l/min / Continuous inhalation flow 95 l/min

Zaliczone / Satisfying

Przy przepływie wdychania 160 l/min / Continuous inhalation flow 160 l/min

Zaliczone / Satisfying

Przy przepływie wydychania 160 l/min / Continuous exhaust flow 160 l/min

Zaliczone / Satisfying

### Ciągły przepływ przez zawór wydechowy

Continuous flow through exhalation valves

Zaliczone / Satisfying

### Podciśnienie zaworu wydechowego

Exhalation valve vacuum

Łatwopalność / Flammability

Zaliczone / Satisfying

Odporność na uderzenia wizjera / Visor's impact resistance

Zaliczone / Satisfying

Wytrzymałość mechaniczna wizjera / Visor's mechanical resistance

Zaliczone / Satisfying

### Pole widzenia (%)

Visual field (%)

Skuteczność wizjera / Binocular effectiveness

Zaliczone / Satisfying

Całkowita skuteczność / Total effectiveness

Zaliczone / Satisfying

Zgodne z (UE) 2016/425

Regulation (EU) 2016/425

Organ kontrolny N° 0082

Control body number: N° 0082

Norma: EN 136

Norm: EN 136

Ograniczenia użytkowania

Use limitations

Nie stosować, gdy stężenia zanieczyszczeń są bezpośrednio niebezpieczne dla zdrowia i życia, nieznanne lub większe niż 1000 ppm lub 10 razy większe niż NDS.

DO NOT use when the contaminant concentrations represent an immediate hazard for life and health, or when the levels are unknown or above 1000 ppm or 10 times the TLV.