

(FR) FILTRES À GAZ ET FILTRES COMBINÉS

EN 14387:2004 + A1:2008; EN 14387:2021

Selon le modèle, les informations sur la conformité du numéro de norme sont placées sur le produit et dans le document de conformité - **Règlement (UE) 2016/425.**

Catégorie II CEPI:

Fabrycator : OXYLINE Sp. z o.o., Pologne, 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

Tous les filtres sont compatibles avec les demi-masques des séries Oxyline OxyPRO X6 et Oxyline OxyPRO XT et les masques faciaux complets de la série Oxyline OxyPRO X6.

Les limites d'utilisation des masques dépendent du type de filtre/absorbeur utilisé, de l'environnement de travail, de la concentration de contamination, du type de travail, etc. Pour une utilisation efficace et correcte du filtre/absorbeur, il est recommandé de lire les instructions suivantes et de conserver le document ci-dessous. Les filtres X2000-AG contiennent des substances dangereuses de niveau 2, qui réduisent les effets négatifs liés aux odeurs et aux émissions d'échappement en dessous de la VLEP. Le préfiltre X501 permet de combiner le préfiltre XT/N11 P2 RD ou XT/N13 P3 d avec les absorbeurs XT/05L1 A2. Cette combinaison étend la protection au-delà des gaz et des vapeurs à la protection contre la poussière.

ATTENTION: 1.Ces filtres ne fournissent pas d'oxygène (O2). 2.Utiliser dans des zones correctement ventilées, ne pas utiliser en cas de manque d'oxygène. 3.Un boîtier de filtre ou un boîtier de filtre ne doit pas être utilisé pendant la lutte contre un incendie ou un incendie. 4.Ne travaillez jamais dans une atmosphère explosive, par exemple pendant le soudage). La combustion du charbon actif dans un boîtier de filtre ou un boîtier de filtre entraîne la libération de grandes quantités de substances toxiques, il est donc nécessaire d'éliminer les situations dans lesquelles il y a une exposition directe à ces substances. 5.Les filtres doivent être utilisés en fonction de la concentration et du type de contaminant dans des chapeaux de gaz, qui ne peuvent pas être utilisés comme protection contre le monoxyde de carbone. 6.Le filtre, l'adaptateur X520 et le couvercle X501 ne doivent pas être modifiés ni réparés. En cas de dommage ou de perte de joint, remplacer le produit par un nouveau. 7.Les filtres, les filtres combinés et les absorbeurs ne peuvent pas être utilisés pendant la réparation. 8.Ne pas utiliser le filtre pendant la protection endommagée, si vous avez des difficultés à respirer et/ou si vous commencez à ressentir des nausées ou des étourdissements. 9.Les respirateurs avec filtres ou filtres combinés ou absorbeurs ne doivent pas être utilisés dans des silos fermés, des puits, des canaux ou d'autres espaces confinés. 10.Ne pas utiliser le filtre pendant la protection atmosphère enrichie en oxygène. 11.Ne pas utiliser dans une atmosphère dont la qualité de l'air est inconnue. 12.Utiliser également des nettoyants comme indiqué dans le manuel du respirateur. 13.Ne pas utiliser si le stockage a eu lieu dans des conditions non recommandées. 14.Les filtres doivent être utilisés pendant la protection atmosphère enrichie en oxygène. 14.Ne pas retirer l'adaptateur une fois installé pendant l'utilisation. 15.Les éléments nettoyants pesant plus de 300 g ne peuvent pas être montés directement sur des demi-masques. Les éléments nettoyants pesant plus de 500 g ne peuvent pas être montés sur des demi-masques. 16.Les durées de vie maximale des filtres X7809 et X2B2E2K2HqP3 sont de 50 heures. 17.Le filtre peut être utilisé dans des atmosphères explosives. 18.Une attention particulière doit être accordée aux substances hautement toxiques et aux environnements hautement concentrés lors de la sélection des filtres. 19.Les temps de percee minimal est destiné aux tests en laboratoire dans des conditions normales uniquement. 20.Ne pas utiliser le filtre pendant la protection de vie possible en utilisation pratique. Les temps de service possibles peuvent différer des temps de percee déterminés conformément au présent document dans un sens ou dans l'autre, positivement ou négativement, selon les conditions d'utilisation. 20.Le filtre doit être utilisé pendant la protection atmosphère enrichie en oxygène. 21.Lors du choix du ou des filtres, une attention particulière doit être portée aux substances hautement toxiques et aux environnements à forte concentration. 22. Le temps de percee doit être toujours destiné aux tests en laboratoire dans des conditions normales. 23. Il ne donne aucune indication sur la durée de vie réelle. Les durées de vie réelles peuvent différer des temps de percee déterminés conformément à ce document, que ce soit en valeur positive ou négative, selon les conditions d'utilisation.

AVANT CHAQUE UTILISATION: 1.Lire attentivement le manuel d'utilisation. 2.Assurez-vous que le type de filtre est le bon pour l'utilisation prévue. 3.Assurez-vous que vous avez installé les deux filtres du même type. 4.Assurez-vous que le filtre ainsi que le respirateur ne présentent aucun signe de déchirure, de déformation, de bosse, ni de fissure. Dans le cas contraire, il doit être remplacé. 5.Ne pas utiliser le filtre pendant l'emballage d'origine. 6.Le filtre doit être inspecté avant son utilisation. En cas de contamination, de déformation et/ou d'expiration, il doit être remplacé.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Filtres XT/05L1 A2, X7809 AXP3, X78099 A2BAE2K2HqP3, X793 P3, X793C P3, X2000-AG, X2000-OV, Faites correspondre le record du filtre en plastique avec le support du filtre sur le masque. Appuyez et tournez le filtre à fond dans le sens des aiguilles d'un montre. Répétez l'opération avec le deuxième filtre. **Montage des filtres XT/N11 P2 RD, X793 P3, X793C P3, X2000-AG sur le filtre X7809L1 A2 via l'adaptateur X520** : Placez l'adaptateur X520 sur le filtre X7805L1 A2 et serrez-le ensemble jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Une fois l'adaptateur installé, faites correspondre la connexion de filtre en plastique sur les filtres X2000 avec le porte-filtre sur l'adaptateur. Appuyez et tournez les filtres X2000 dans le sens des aiguilles d'un montre. Répétez l'opération pour le deuxième filtre. Ne retirez pas l'adaptateur X520 une fois installé. Le retrait ou la réutilisation de l'adaptateur peut entraîner une perte d'étanchéité, une surexposition, une maladie ou même la mort. **Montage du préfiltre XT/N11 ou XT/N13 avec couvercle X501** : Placez le préfiltre sur le filtre X7805L1 A2 et serrez-le ensemble jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pressez le filtre et pressez le filtre chimique, le préfiltre et le support. Vérifiez que le préfiltre recouvre tout le filtre chimique. Pour remplacer le préfiltre, retirez le couvercle en le tirant hors des crochets.

GRAPH 1 : Procédure pour démonter le produit.

GRAPH 1 : Filtre 2. Préfiltre 3. Couvercle du préfiltre.

STOCKAGE. Les filtres sont fournis dans un emballage hermétique. Sans les sortir de leur emballage d'origine, conserver le filtre dans un endroit frais et sec, à l'abri des contaminants et d'une exposition directe au soleil. Ne pas utiliser le filtre pendant la protection atmosphère enrichie en oxygène. 10.Ne pas retirer l'adaptateur une fois installé pendant l'utilisation. 15.Les éléments nettoyants pesant plus de 300 g ne peuvent pas être montés directement sur des demi-masques. Les éléments nettoyants pesant plus de 500 g ne peuvent pas être montés sur des demi-masques. 16.Les durées de vie maximale des filtres X7809 et X2B2E2K2HqP3 sont de 50 heures. 17.Le filtre peut être utilisé dans des atmosphères explosives. 18.Une attention particulière doit être accordée aux substances hautement toxiques et aux environnements hautement concentrés lors de la sélection des filtres. 19.Les temps de percee minimal est destiné aux tests en laboratoire dans des conditions normales uniquement. 20.Ne pas utiliser le filtre pendant la protection de vie possible en utilisation pratique. Les temps de service possibles peuvent différer des temps de percee déterminés conformément au présent document dans un sens ou dans l'autre, positivement ou négativement, selon les conditions d'utilisation. 20.Le filtre doit être utilisé pendant la protection atmosphère enrichie en oxygène. 21.Lors du choix du ou des filtres, une attention particulière doit être portée aux substances hautement toxiques et aux environnements à forte concentration. 22. Le temps de percee doit être toujours destiné aux tests en laboratoire dans des conditions normales. 23. Il ne donne aucune indication sur la durée de vie réelle. Les durées de vie réelles peuvent différer des temps de percee déterminés conformément à ce document, que ce soit en valeur positive ou négative, selon les conditions d'utilisation.

NETTOYAGE ET DESINFECTION. Tous les filtres ne doivent pas être nettoyés. Ils ne nécessitent pas non plus d'entretien ni de réparation en cas de dommage ou de détérioration. Les filtres doivent être remplacés conformément aux recommandations du fabricant. **DURÉE DE CONSERVATION.** Les filtres doivent être conservés dans leur emballage d'origine pendant la durée de vie. Les cartouches filtrantes X78098 AX P3 ne doivent pas être utilisées pendant plus d'un quart de travail comme indiqué dans le point 7.

LIMITATIONS D'UTILISATION. Les filtres ne doivent pas être utilisés avec des absorbeurs et le capot X501 portent la date de fabrication sur l'emballage et sur le produit. La date limite de consommation est de 5 ans à compter de la date de fabrication, valable lorsqu'ils sont conservés dans l'emballage d'origine conformément aux recommandations du fabricant. **LIMITATIONS D'UTILISATION.** Les filtres doivent être conservés dans leur emballage d'origine pendant la durée de vie. Les cartouches filtrantes X78098 AX P3 ne doivent pas être utilisées pendant plus d'un quart de travail comme indiqué dans le point 7.

ELIMINATION DU FILTRE. Après utilisation du filtre, du filtre combiné ou de l'absorbeur, ne jetez jamais le filtre dans les poubelles, ne le jetez pas dans les égouts, ne le jetez pas dans la nature. **MARQUAGES.** Une fois les filtres utilisés, ils doivent être éliminés conformément à la législation nationale en vigueur.

CLASSE	ABSORBEURS	FILTRES À PARTICULES
1	concentration maximale de gaz 2 000 ppm (0,1 %)	pénétration 20%
2	concentration maximale de gaz 5 000 ppm (0,5 %)	pénétration 6%
3	concentration maximale de gaz 10 000 ppm (1 %)	pénétration 0,05%

SYMBÔLE	SIGNIFICATION
A	filtre contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition > 65°C
AX	filtre contre filtre contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition < 65°C
B	filtre contre les gaz et vapeurs inorganiques à l'exclusion du monoxyde de carbone
E	filtre contre le dioxyde de soufre et autres gaz acides
K	filtre contre l'ammoniac et les vapeurs organiques dérivées de l'ammoniac
HgP3	filtre contre le mercure et les vapeurs de mercure
R	filtre contre les particules (poussières et aérosols)
P	filtre réutilisable
NR	filtre non réutilisable
D	le filtre a réussi le test optionnel de colmatage à la dolomite

PRODUIT	NORME/TYPE/CLASSE	PROTECTION
XTN11	EN 14387:2004 + A1:2008 / P2 R D	particules (poussières et aérosols)
XTN13	EN 143:2021/P3 D	particules (poussières et aérosols)
X2000-OV	EN 143:2021 / P3	particules (poussières et aérosols)
X2000-AG	EN 143:2021 / P3	particules (poussières et aérosols), faibles niveaux nuisibles ou vapeurs organiques
X793	EN 143:2021 / P3	particules (poussières et aérosols)
X793C	EN 143:2021 / P3	particules (poussières et aérosols), faibles niveaux nuisibles ou vapeurs organiques

MARQUAGES ET SYMBOLES.PIKT. 1.Fabrcant. 2.Voir les informations fournies par le fabricant. 3.Place de température de stockage. 4.Humidité relative maximale de stockage. 5.Date de péremption. 6.L'élément expiratoire est obligatoirement utilisé par paire pour les respirateurs. 7.La durée de vie maximale du filtre est indiquée sur l'étiquette. 8.La durée d'utilisation maximale est indiquée sur l'étiquette. 9.La durée d'utilisation maximale est indiquée sur l'étiquette. 10.Ne pas utiliser le filtre pendant la protection atmosphère enrichie en oxygène. 11.Ne pas retirer l'adaptateur une fois installé pendant l'utilisation. 15.Les éléments nettoyants pesant plus de 300 g ne peuvent pas être montés directement sur des demi-masques. Les éléments nettoyants pesant plus de 500 g ne peuvent pas être montés sur des demi-masques. 16.Les durées de vie maximale des filtres X7809 et X2B2E2K2HqP3 sont de 50 heures. 17.Le filtre peut être utilisé dans des atmosphères explosives. 18.Une attention particulière doit être accordée aux substances hautement toxiques et aux environnements hautement concentrés lors de la sélection des filtres. 19.Les temps de percee minimal est destiné aux tests en laboratoire dans des conditions normales uniquement. 20.Ne pas utiliser le filtre pendant la protection de vie possible en utilisation pratique. Les temps de service possibles peuvent différer des temps de percee déterminés conformément au présent document dans un sens ou dans l'autre, positivement ou négativement, selon les conditions d'utilisation. 20.Le filtre doit être utilisé pendant la protection atmosphère enrichie en oxygène. 21.Lors du choix du ou des filtres, une attention particulière doit être portée aux substances hautement toxiques et aux environnements à forte concentration. 22. Le temps de percee doit être toujours destiné aux tests en laboratoire dans des conditions normales. 23. Il ne donne aucune indication sur la durée de vie réelle. Les durées de vie réelles peuvent différer des temps de percee déterminés conformément à ce document, que ce soit en valeur positive ou négative, selon les conditions d'utilisation.

MARQUAGES ET SYMBOLES.PIKT. 1.Fabrcant. 2.Voir les informations fournies par le fabricant. 3.Place de température de stockage. 4.Humidité relative maximale de stockage. 5.Date de péremption. 6.L'élément expiratoire est obligatoirement utilisé par paire pour les respirateurs. 7.La durée de vie maximale du filtre est indiquée sur l'étiquette. 8.La durée d'utilisation maximale est indiquée sur l'étiquette. 9.La durée d'utilisation maximale est indiquée sur l'étiquette. 10.Ne pas utiliser le filtre pendant la protection atmosphère enrichie en oxygène. 11.Ne pas retirer l'adaptateur une fois installé pendant l'utilisation. 15.Les éléments nettoyants pesant plus de 300 g ne peuvent pas être montés directement sur des demi-masques. Les éléments nettoyants pesant plus de 500 g ne peuvent pas être montés sur des demi-masques. 16.Les durées de vie maximale des filtres X7809 et X2B2E2K2HqP3 sont de 50 heures. 17.Le filtre peut être utilisé dans des atmosphères explosives. 18.Une attention particulière doit être accordée aux substances hautement toxiques et aux environnements hautement concentrés lors de la sélection des filtres. 19.Les temps de percee minimal est destiné aux tests en laboratoire dans des conditions normales uniquement. 20.Ne pas utiliser le filtre pendant la protection de vie possible en utilisation pratique. Les temps de service possibles peuvent différer des temps de percee déterminés conformément au présent document dans un sens ou dans l'autre, positivement ou négativement, selon les conditions d'utilisation. 20.Le filtre doit être utilisé pendant la protection atmosphère enrichie en oxygène. 21.Lors du choix du ou des filtres, une attention particulière doit être portée aux substances hautement toxiques et aux environnements à forte concentration. 22. Le temps de percee doit être toujours destiné aux tests en laboratoire dans des conditions normales. 23. Il ne donne aucune indication sur la durée de vie réelle. Les durées de vie réelles peuvent différer des temps de percee déterminés conformément à ce document, que ce soit en valeur positive ou négative, selon les conditions d'utilisation.

MARQUAGES ET SYMBOLES.PIKT. 1.Fabrcant. 2.Voir les informations fournies par le fabricant. 3.Place de température de stockage. 4.Humidité relative maximale de stockage. 5.Date de péremption. 6.L'élément expiratoire est obligatoirement utilisé par paire pour les respirateurs. 7.La durée de vie maximale du filtre est indiquée sur l'étiquette. 8.La durée d'utilisation maximale est indiquée sur l'étiquette. 9.La durée d'utilisation maximale est indiquée sur l'étiquette. 10.Ne pas utiliser le filtre pendant la protection atmosphère enrichie en oxygène. 11.Ne pas retirer l'adaptateur une fois installé pendant l'utilisation. 15.Les éléments nettoyants pesant plus de 300 g ne peuvent pas être montés directement sur des demi-masques. Les éléments nettoyants pesant plus de 500 g ne peuvent pas être montés sur des demi-masques. 16.Les durées de vie maximale des filtres X7809 et X2B2E2K2HqP3 sont de 50 heures. 17.Le filtre peut être utilisé dans des atmosphères explosives. 18.Une attention particulière doit être accordée aux substances hautement toxiques et aux environnements hautement concentrés lors de la sélection des filtres. 19.Les temps de percee minimal est destiné aux tests en laboratoire dans des conditions normales uniquement. 20.Ne pas utiliser le filtre pendant la protection de vie possible en utilisation pratique. Les temps de service possibles peuvent différer des temps de percee déterminés conformément au présent document dans un sens ou dans l'autre, positivement ou négativement, selon les conditions d'utilisation. 20.Le filtre doit être utilisé pendant la protection atmosphère enrichie en oxygène. 21.Lors du choix du ou des filtres, une attention particulière doit être portée aux substances hautement toxiques et aux environnements à forte concentration. 22. Le temps de percee doit être toujours destiné aux tests en laboratoire dans des conditions normales. 23. Il ne donne aucune indication sur la durée de vie réelle. Les durées de vie réelles peuvent différer des temps de percee déterminés conformément à ce document, que ce soit en valeur positive ou négative, selon les conditions d'utilisation.

(H) GÁZSZÜRŐK ÉS KOMBINÁLT SZÜRŐK

EN 14387:2004 + A1:2008; EN 14387:2021

A típusú függően a szabványban megjelöléséről vonatkozó információ a termék és a megfelelésről nyilatkozásban található. **(EU) 2016/425 rendelet.**

PPE II kategória:

Gyártó : OXYLINE Sp. z o.o., Lengyelország, 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

Minden szűrő kompatibilis az Oxyline OxyPRO X6 és Oxyline OxyPRO X7 sorozatú félmaszkokkal és az Oxyline OxyPRO X6 sorozatú teljes arcmaszkokkal. A maszkok használatára vonatkozó korlátozások a használt szűrő/abszorber típusától, a munkaművezettől, a szennyezésnek koncentrációjától, a munka típusától stb. függenek. A szűrő/abszorber hatékonyság és helyes használata érdekében javasoljuk, hogy figyeljen az alábbi utasításokra. A szűrőket nem szabad használni, ha a szűrők nem szűt ki aktív szénrételt és tartalmaznak, amely az OEL alá csökkent a szagokkal és kípufogó-gáz-kibocsátással kapcsolatos negatív hatásokat. Az X501 előszűrő lehetővé teszi az XT/N11 P2 RD vagy XT/N13 P3 előszűrő kombinálását az X7805L1 A2 szűrővel. Ez a kombináció a gázokon és gőzökön túl a por elleni védelmet is kiterjeszti.

FIGYELMEZTETÉS: 1.Ezek a szűrők nem szállítanak oxigént (O2). 2.Használja megfelelően szellőztetett helyen, ne használja oxigénhiány esetén. 3.Tűzoltókat, illetve tűoltó lángot vagy egyéb fennmaradó tüzet nem lehet kezelni ezek szűrőjével. 4.Ne használja a szűrőket a szennyezés elleni védelem érdekében, például a szennyezés elleni védelem érdekében. 5.Les filtres doivent être utilisés en fonction de la concentration et du type de contaminant dans des chapeaux de gaz, qui ne peuvent pas être utilisés comme protection contre le monoxyde de carbone. 6.Le filtre, l'adaptateur X520 et le couvercle X501 ne doivent pas être modifiés ni réparés. En cas de dommage ou de perte de joint, remplacer le produit par un nouveau. 7.Les filtres, les filtres combinés et les absorbeurs ne peuvent pas être utilisés pendant la réparation. 8.Ne pas utiliser le filtre pendant la protection endommagée, si vous avez des difficultés à respirer et/ou si vous commencez à ressentir des nausées ou des étourdissements. 9.Les respirateurs avec filtres ou filtres combinés ou absorbeurs ne doivent pas être utilisés dans des silos fermés, des puits, des canaux ou d'autres espaces confinés. 10.Ne pas utiliser le filtre pendant la protection atmosphère enrichie en oxygène. 11.Ne pas retirer l'adaptateur une fois installé pendant l'utilisation. 15.Les éléments nettoyants pesant plus de 300 g ne peuvent pas être montés directement sur des demi-masques. Les éléments nettoyants pesant plus de 500 g ne peuvent pas être montés sur des demi-masques. 16.Les durées de vie maximale des filtres X7809 et X2B2E2K2HqP3 sont de 50 heures. 17.Le filtre peut être utilisé dans des atmosphères explosives. 18.Une attention particulière doit être accordée aux substances hautement toxiques et aux environnements hautement concentrés lors de la sélection des filtres. 19.Les temps de percee minimal est destiné aux tests en laboratoire dans des conditions normales uniquement. 20.Ne pas utiliser le filtre pendant la protection de vie possible en utilisation pratique. Les temps de service possibles peuvent différer des temps de percee déterminés conformément au présent document dans un sens ou dans l'autre, positivement ou négativement, selon les conditions d'utilisation. 20.Le filtre doit être utilisé pendant la protection atmosphère enrichie en oxygène. 21.Lors du choix du ou des filtres, une attention particulière doit être portée aux substances hautement toxiques et aux environnements à forte concentration. 22. Le temps de percee doit être toujours destiné aux tests en laboratoire dans des conditions normales. 23. Il ne donne aucune indication sur la durée de vie réelle. Les durées de vie réelles peuvent différer des temps de percee déterminés conformément à ce document, que ce soit en valeur positive ou négative, selon les conditions d'utilisation.

AVANT CHAQUE UTILISATION: 1.Lire attentivement le manuel d'utilisation. 2.Assurez-vous que le type de filtre est le bon pour l'utilisation prévue. 3.Assurez-vous que vous avez installé les deux filtres du même type. 4.Assurez-vous que le filtre ainsi que le respirateur ne présentent aucun signe de déchirure, de déformation, de bosse, ni de fissure. Dans le cas contraire, il doit être remplacé. 5.Ne pas utiliser le filtre pendant l'emballage d'origine. 6.Le filtre doit être inspecté avant son utilisation. En cas de contamination, de déformation et/ou d'expiration, il doit être remplacé.

NETTOYAGE ET DESINFECTION. Tous les filtres ne doivent pas être nettoyés. Ils ne nécessitent pas non plus d'entretien ni de réparation en cas de dommage ou de détérioration. Les filtres doivent être remplacés conformément aux recommandations du fabricant. **DURÉE DE CONSERVATION.** Les filtres doivent être conservés dans leur emballage d'origine pendant la durée de vie. Les cartouches filtrantes X78098 AX P3 ne doivent pas être utilisées pendant plus d'un quart de travail comme indiqué dans le point 7.

ŐSZÉSZERELÉSI UTASÍTÁSOK

X705L1 A2, X78098 AXP3, X78099 A2BAE2K2HqP3, X793 P3, X793C P3, X2000-AG, X2000-OV, szűrők. Illesse a műanyag szűrőcsatlakozással a maszkon lévő szűrőtorthoz. Nyomja meg és fordítsa el teljesen a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Nem szabad megváltoztatni a szűrő felépítését.

X793 P3, X793C P3, X2000-OV és X2000-AG titóanyag-összeszerelésé X705L1 A2 szűrőhöz X520 adapteren keresztül : Helyezze az X520 adaptert az X705L1 A2 szűrőre, és kattintással húzza meg őket. Az adapter beszerelése után illesse össze az X2000 szűrők műanyag szűrőcsatlakozását az adapteren lévő szűrőtorthoz. Nyomja meg és forgassa el az X2000 szűrőket az óramutató járásával megegyező irányba. Nem szabad megváltoztatni a szűrő felépítését.

X793 P3, X793C P3, X2000-OV és X2000-AG titóanyag-összeszerelésé X705L1 A2 szűrőhöz X520 adapteren keresztül : Helyezze az X520 adaptert az X705L1 A2 szűrőre, és kattintással húzza meg őket. Az adapter beszerelése után illesse össze az X2000 szűrők műanyag szűrőcsatlakozását az adapteren lévő szűrőtorthoz. Nyomja meg és forgassa el az X2000 szűrőket az óramutató járásával megegyező irányba. Nem szabad megváltoztatni a szűrő felépítését.

X7N11 vagy X7N13 előszűrő-összeszerelése X501 fedéllel: Helyezze az előszűrőt az X705L1 A2 szűrőre nyomtatott oldalával. Helyezze az X501 fedélre a szűrőre, és nyomja meg a vegyszerszűrőre, az előszűrőt és a rögzítőt. Ellenőrizze, hogy az előszűrő lefed-e az összes vegyszerszűrőt. Az előszűrő szereléhez távolítsa el a fedelet úgy, hogy kihúzza a horgokból.

Fordítsa el az eljárást a termék szereléséhez.

GRAPH 1 : 1. Szűrő. 2. Előszűrő. 3. Előszűrő fedele.

TÁROLÁS. A szűrők legtemesebben zárdó csomagolásban kerülnek szállításra. Ne vegye ki a szűrőt a csomagolásból, amíg szükség van rá. A szűrőket nem szabad használni, ha a szűrők nem szűt ki aktív szénrételt és tartalmaznak, amely az OEL alá csökkent a szagokkal és kípufogó-gáz-kibocsátással kapcsolatos negatív hatásokat. Az X501 előszűrő lehetővé teszi az XT/N11 P2 RD vagy XT/N13 P3 előszűrő kombinálását az X7805L1 A2 szűrővel. Ez a kombináció a gázokon és gőzökön túl a por elleni védelmet is kiterjeszti.

TÁROLÁS. A szűrők legtemesebben zárdó csomagolásban kerülnek szállításra. Ne vegye ki a szűrőt a csomagolásból, amíg szükség van rá. A szűrőket nem szabad használni, ha a szűrők nem szűt ki aktív szénrételt és tartalmaznak, amely az OEL alá csökkent a szagokkal és kípufogó-gáz-kibocsátással kapcsolatos negatív hatásokat. Az X501 előszűrő lehetővé teszi az XT/N11 P2 RD vagy XT/N13 P3 előszűrő kombinálását az X7805L1 A2 szűrővel. Ez a kombináció a gázokon és gőzökön túl a por elleni védelmet is kiterjeszti.

TÁROLÁS. A szűrők legtemesebben zárdó csomagolásban kerülnek szállításra. Ne vegye ki a szűrőt a csomagolásból, amíg szükség van rá. A szűrőket nem szabad használni, ha a szűrők nem szűt ki aktív szénrételt és tartalmaznak, amely az OEL alá csökkent a szagokkal és kípufogó-gáz-kibocsátással kapcsolatos negatív hatásokat. Az X501 előszűrő lehetővé teszi az XT/N11 P2 RD vagy XT/N13 P3 előszűrő kombinálását az X7805L1 A2 szűrővel. Ez a kombináció a gázokon és gőzökön túl a por elleni védelmet is kiterjeszti.

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁS. A szűrők használatának meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, a légvédelemre vonatkozó előírásoknak és a különböző hivatalos szervek előírásainak.

SZÜRŐ ARKATMÁLTATÁS. A szűrő, kombinált szűrő vagy abszorber használatát után azokat a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

JELŐLÉSEK. Használat után a szűrőket a hatályos nemzeti jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

OSZTÁLY	ELNYELŐK	RÉSZESZÜRŐK
1	maximális gázkoncentráció 1000 ppm (0,1 %)	pénetráció 20%
2	maximális gázkoncentráció 5000 ppm (0,5%)	pénetráció 6%
3	maximális gázkoncentráció 10000 ppm (1%)	pénetráció 0,05%
SZIMBÓLUM	JELÉNÉS	
A	szűrő a szűrő 65 ° C feletti forráspontú szerves gázok és gőzök ellen	
AX	szűrő ellen 65 ° C alatti forráspontú szerves gázok és gőzök ellen	
B	szűrő szén-dioxid és gőzök ellen, kivéve a szén-monoxidot	
E	szűrő kén-dioxid és egyéb savas gázok ellen	
K	szűrő ammónia és az ammóniából származó szerves gőzök ellen	
HqP3	szűrő a higány és a higánygőz ellen	
R	rézszeszűrő (por és aeroszol)	
P	üregeshasználatú szűrő	
NR	nem üregeshasználatú szűrő	
D	a szűrő megfelel az opcionális dolomit eltömődési tesztnek	

TERMÉK	SZABVÁNY/TÍPUS/OSZTÁLY	VEDELEM
XTN11	EN 14387:2004 + A1:2008 / P2 R D	részecsék (por és aeroszolok)
XTN13	EN 143 2021/P3 D	részecsék (por és aeroszolok)
X2000-OV	EN 143 2021 / P3	részecsék (por és aeroszolok)
X2000-AG	EN 143 2021 / P3	részecsék (por és aeroszolok), zavaró alacsony szintű vagy szerves gőz
X793	EN 143 2021 / P3	részecsék (por és aeroszolok)
X793C	EN 143 2021 / P3	részecsék (por és aeroszolok), zavaró alacsony szintű vagy szerves gőz
X705L1	EN 14387-2021 / A2	65 ° C feletti forráspontú szerves gázok és szerves anyagok gőzei
X78098	EN 14387-2021 / AXP3	szerves gázok és szerves anyagok gőzei, amelyek forráspontja 65 ° C-nál alacsonyabb
X78099	EN 14387-2021 /A2B2E2K2HqP3	> 65 ° C forráspontú szerves gázok és szerves anyagok gőzei, klor, hidrogén-szulfid, hidrogén-klorid, nátrium-dikszid, savas gázok, ammónia, metil-amin, higány és higánygázok; maks. 0,5%

JELŐLÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK.PIKT: 1.Gyártó. 2.Lanc a gyártó által szállított információkat. 3.Tárolási hőmérséklet tartomány. 4.Maximális tárolási relatív páratartalom. 5.Lélejtető elem. 6.A tisztító elem kötelezően párban kell használni a légzőkészülékekhez. 7.Csak egy műszakos használatra (egy műszak alatt többször használat megengedett). 8.Maximális használati idő 50 óra. 9.Szűrők, amelyek teljes arcmaszkhoz használhatók, de nem csak szűrőként használhatók. Az EU-típusvizsgálatért és gyártásért felelős bejelentet szervezet az (EU) 2016/425 rendelet C2 vagy D modulja szerint: 1. Apave SA (n°0082), 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - Franciaország Notified Body No. 0082. 2.CCQCS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolind Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Írország. 2834. Bejelentett szervezet a típusú függően a tanúsítás és a felügyeletre vonatkozó információk a megfelelési nyilatkozatban szerepelnek.

Az EU megfelelésről nyilatkozata elérhető a www.oxyline.eu oldalon

(HR) FILTRI ZA PLIN I KOMBINIRANI FILTRI

EN 14387:2004 + A1:2008; EN 14387:2021

Ovisno o modelu, podaci o sukladnosti standardnog broja nalaze se na proizvodu ili izjav o sukladnosti - **Uredba (UE) 2016/425.**

Oznake i simboli.PIKT:

Fabrcator : OXYLINE Sp. z oo, Poljska, 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

Svi filtri su kompatibilni s polusmaskama serije Oxyline OxyPRO X6 i Oxyline OxyPRO X7 te maskama za cijelo lice serije Oxyline OxyPRO X8. Ograničenja uporabe maske ovise o vrsti filtera/apsorbera koji se koristi, radnoj okolini. Koncentracija kontaminanata, vrsta plina ili tvari, udjelo vlage u ispravnu upotrebu, filtera apsorbera preporuča se pročitati sljedeće upute i zadržati dokument u nastavku. X2000-AG filter takoder sadrže sol protokalnog aktivnog ugljena, koji smanjuje negativne učinke povezan s minimali i emisijama ispušnih plinova ispod OEL. Prefilter X501 omogućuje kombiniranje predfiltera XT/N11 P2 RD ili XT/N13 P3 s apsorbentima X705L1 A2. Ova kombinacija omogućuje proširenje zaštite na plinove i isparavanja.

UPOZORENJE: 1.Čovi filtere ne dovode kisik (O2). 2.Koristite u dovoljno prozračenoj prostorima nemojte koristiti u slučaju nedostataka kisika. 3.Filter kanister ili filter kanister ne bi se trebali koristiti tijekom gašenja požara ili ako kada se radi s otrovnim plinovima ili rastapljenim metalima. Proizvod

