



Słupek do liny asekuracyjnej, przeznaczony do montażu jako punkt końcowy, punkt pośredni lub kątownik. Możliwość montażu poprzez zaciśnięcie na belce, zaciśnięcie na belce metalowej lub poprzez mocowanie chemiczne w betonie za pomocą 4 szt. kołków gwintowanych M12 ze stali nierdzewnej. Kompatybilny z uchwytem pośrednim FA6020400 i płytą skrajną FA6020100.

Wymiary:

- **Wysokość:** 500 mm
- **Szerokość:** 275 mm

Minimalne mocowanie: 150 mm

Maksymalne mocowanie: 220 mm

Hardware:

- 2 śruby CSK M12x45, 2 nakrętki Nylock i 2 wahacze do mocowania płyty krańcowej.
- 1 szt. śruba z łbem sześciokątnym M12x30 do mocowania wspornika pośredniego.

Siła zrywająca > 26 kN

Materiał:

stal ocynkowana

	Waga:
	12.52 kg

PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux – FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.żo.o

ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS

WYMIARY KARTONU / SZTUKI

39 x 28 x 14 / 1

Product tested at DOLOMITICERT

DolomitiCert Scarl

Zona Industriale Villanova – 32013 LONGARONE

Test report 151016 – Against EN795 : 2012

Test report 1510107 – Against CEN/TS 16415 : 2013