

KARTA KATALOGOWA

Maska Pełnotwarzowa TR 2002

TR 2002 CL3

P/N 113030000

Maska pełnotwarzowa, podciśnieniowa, z gwintem zgodnym z normą **EN 148-1**.

Maska składa się z:

- Dopasowanego do twarzy ergonomicznego korpusu maski
- Panoramicznego wizjera o szerokim kącie widzenia.
- Zintegrowanego modułu membrany wydechowej z otworem wdechowym i urządzeniem mowy.
- Wewnętrznej półmaski z TPE.
- Pięciopunktowych pasów nagłowia.
- Opaski na kark.

Maska może być używana z:

- Z urządzeniami podciśnieniowymi z gwintem **EN 148-1**.
- Dwoma filtrami Spasciani serii 2000 zamontowanymi na adapterze DUPLA.



Dane techniczne

Opór przy oddychaniu:

Test przepływu	Wdychanie (mbar)		Wydychanie (mbar)	
	Wymagane	Zmierzone	Wymagane	Zmierzone
25 cykli/min X 2 l/cykl	2,5	1,30	3,0	1,8
30 l/min	0,5	0,15		
95 l/min	1,5	0,60		

Przeciek do wewnątrz:

Testowany aerozol	Najwyższy zmierzony przeciek (%)	Najwyższe zmierzone przenikanie (%) (średnia z badania 10 masek)
NaCl	0,05	0,0013

OGRANICZENIA

Maska nie może być używana z urządzeniami nadciśnieniowymi z gwintem innym niż EN 148-1

KLASYFIKACJA

Maska pełnotwarzowa, **klasa 3**, zgodna z normą **EN 136:1998** oraz **Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425**

OZNACZENIE



PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

MATERIAŁY

Obudowa maski: EPDM
Wizjer: Poliwęglan odporny na zarysowanie i rozpuszczalniki
Pasy nagłowia: EPDM
Wewnętrzna półmaska: TPE
Opaska na kark: PVC

WAGA

630g

WYMIARY / PAKOWANIE

Maski są pakowane pojedynczo w worek polietylenowy i w pudełko o wymiarach 250 mm x 190 mm x 140 mm.
Maski zbiorczo są pakowane po 6 szt. w kartonie o wymiarach 510 mm x 440 mm x 210 mm.

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu