

KARTA KATALOGOWA

Pochłaniacz 200 A2

Model: 200 A2

P/N 124200000

Pochłaniacz model 200 A2 z gwintem zgodnym z normą **EN 148-1**, chroni przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia wyższej niż 65 °C.

Pochłaniacz powinien być używany z maskami pełnotwarzowymi **TR 82, TR 2002 CL2** i **TR 2002 CL3** z półmaską **ST 85** lub innymi tego samego typu z gwintem **EN 148-1**.

Dane techniczne

Opór przy wdechu

30 l/min: 1,0 mbar

95 l/min: 3,7 mbar



Zdolność filtracji gazów

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gazem	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
A	2	30	C ₆ H ₁₂	5000	70	10	35	60

OGRANICZENIA

Nie używać: w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane

KLASYFIKACJA

Pochłaniacz 200 A2 jest zgodny z **Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425**

Pochłaniacz, **klasa 2**, zgodny z normą **EN 14387:2004 + A1:2008**

Kolor etykiety: brązowy

OZNACZENIE



MATERIAŁY

Obudowa: Polipropylen

Pochłaniacz: Węgiel aktywny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH

<80%

WAGA

190 g

WYMIARY / PAKOWANIE

Pochłaniacz 200 A2 jest sprzedawany po 4szt. w opakowaniu

o wymiarach 220 mm x 220 mm x 90 mm.

OKRES WAŻNOŚCI

Pochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mogą być przechowywane 5 lat od daty produkcji. Data upływu terminu ważności znajduje się na pochłaniaczu i na opakowaniu.

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

www.oxyline.eu

