



НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтры T-БМ P3 R после укомплектования ними полумаски двухфилтровой или маски с байонетным уловом типа ЗМ защищают дыхательную систему от аэрозолей в виде частиц (пыли, дыма) или аэрозолей на водной основе (туманные), если концентрация фазы дисперсии аэрозолей не превышает 30 x NDS дополнено с полумаской, и 1000 x NDS дополнено маской.

Конструкция фильтра позволяет соединить его со следующими типами полумасок и масок:

- полумаска ЗМ серия 6000,
- полумаска ЗМ серия 7500,
- полнолицевые маски ЗМ 6000 серии
- другие полумаски и маски с байонетным типом ЗМ



МАРКИРОВКА

ВЕНТ ЭМКА Т-БМ - наименование продукта
 P3 - класс фильтра согласно EN 143: 2000 (PN-EN 143: 2004)
 R - маркировка: многоцветный фильтр согласно EN 143: 2000 / A1: 2006
 CE 1437 - знак обязательной сертификации и надзора за обеспечением качества продукции уполномоченным органом No 1437



- пиктограмма, информирующая о способе подключения фильтра к лицевой части

РЕКОМЕНДАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ

1. Запрещается использовать фильтры в атмосфере с содержанием кислорода ниже 17 об. %.
2. Не используйте фильтры в помещениях с ограниченной кубатурой, особенно в неветилируемых помещениях, таких как канализация, колодцы, резервуары и т. Д.
3. Если во время использования фильтров наблюдается значительное увеличение сопротивления дыханию, покиньте зону поражения замените оба фильтра одновременно;
4. Фильтры разрешается использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
5. Также прочитайте инструкцию по использованию полумаски или маски, к которой они были применены.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Извлеките фильтры из упаковки.
2. Подсоедините фильтр к полумаске так чтобы размер байонетных крючков соответствовал размеру отверстий на крючке фильтра.
3. Поверните до упора по часовой стрелке.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Фильтры следует хранить в заводской упаковке (полиэтиленовые пакеты, картонная упаковка) в сухих помещениях, защищенных от влаги и осадков, при температуре воздуха -5°C - +40°C и относительной влажности воздуха около 80%. Фильтры упакованы по две штуки в прозрачный пакет . Прикладывается инструкция.

СТАБИЛЬНОСТЬ качества

Производитель гарантирует функциональные параметры фильтра в течение 5 лет с даты изготовления, если продукт хранится в заводской упаковке. Срок годности указан на товаре.

VENT ЭМКА T-БМ P3 R

Сертификат WE / S / 2644/2016, выпущенный 01.08.2008
 CE 1437

Ventum фильтры	ЗМ™ фильтры
T-БМ P2 R	2125
T-БМ P3 R	2135. 6035
T-БМ A P2 R (with Active Carbon)	2125
T-БМ A P3 R (with Active Carbon)	2138. 6038

