

X70523 A2P3 R D

Filtropochłaniacz



Zgodny z EN 14387

Filtropochłaniacz

Filtropochłaniacz **X70523 A2P3 R D** jest produktem wielokrotnego użytku do półmasek dwufiltrowych. Filtropochłaniacz **X70523 A2P3 R D** ze złączem bagnetowym, chroni przed organicznymi parami i gazami, o temperaturze wrzenia powyżej 65°C (kolor brązowy) przy stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,5% oraz przed pyłami, dymami i mgłami. Filtropochłaniacz **X70523 A2P3 R D** posiada złącze bagnetowe pozwalające na łączenie z półmaskami serii X6 i X7 oraz maskami pełnotwarzowymi serii X8.



Ograniczenia i przechowywanie

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nieznanymi gazów. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, bez podłączonych elementów oczyszczających w temperaturze od -20°C do +30°C i wilgotności RH<80%. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Magazynowanie

Pochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mają termin ważności 5 lat od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na pochłaniaczu i na opakowaniu.

Pakowanie

Obudowa: Polipropylen
Wymiary kartonu zbiorczego: 620/245/275 mm
Waga kartonu brutto: 7,86 kg
Ilość filtrów w kartonie zbiorczym: 30 par

Centrum badań i certyfikacji Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76
53 52 22.

CE 0082

X70523 A2P3 R D

Combined filter

Compiles with EN 14387



Combined filter

Gas filter **X70523 A2P3 R D** is a reusable product for double-filter half-masks. Gas filter **X70523 A2P3 R D** with a bayonet connector protects against organic vapours and gases with a boiling point above 65°C (brown colour) at a concentration in the air not exceeding 0.5% by volume, and against dust, fumes and mist. Gas filter **X70523 A2P3 R D** has a bayonet connector for connection to X6 and X7 series half masks and X8 series full face masks.

Restrictions and storage

Do not use in an environment where the oxygen concentration is less than 19.5% and in the presence of unknown gases. Store in the original packaging, together with the instructions, without the purification elements connected, at a temperature from -20°C to +30°C and humidity RH<80%. Protect from direct sunlight.



Storage

Properly stored and originally packaged filters have a shelf life of 5 years from the date of manufacture. The date of manufacture is indicated on the absorber and on the packaging.

Packaging

Housing: Polypropylene
Dimensions of master carton: 620/245/275 mm
Gross carton weight: 7.86 kg
Number of filters in a collective carton: 30 pairs

Testing and certification centre Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76
53 52 22.

CE 0082

X70523 A2P3 R D

Kombinierter filter



Kompiliert mit EN 14387

Kombinierter filter

Der Gasfilter **X70523 A2P3 R D** ist ein wiederverwendbares Produkt für Doppelfilter-Halbmasken. Der Gasfilter **X70523 A2P3 R D** mit Bajonettverschluss schützt vor organischen Dämpfen und Gasen mit einem Siedepunkt über 65°C (braune Farbe) in einer Konzentration von höchstens 0,5 Volumenprozent in der Luft sowie vor Staub, Rauch und Nebel. Der Gasfilter **X70523 A2P3 R D** verfügt über einen Bajonettanschluss für den Anschluss an Halbmasken der Serien X6 und X7 sowie an Vollmasken der Serie X8.

Beschränkungen und Lagerung

Nicht in einer Umgebung mit einer Sauerstoffkonzentration von weniger als 19,5% und in Gegenwart unbekannter Gase verwenden. In der Originalverpackung, zusammen mit der Anleitung, ohne angeschlossene Reinigungselemente, bei einer Temperatur von -20°C bis +30°C und einer Luftfeuchtigkeit von <80% lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.



Lagerung

Ordnungsgemäß gelagerte und original verpackte Filter haben eine Haltbarkeit von 5 Jahren ab dem Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist auf dem Absorber und auf der Verpackung angegeben.

Verpackung

Gehäuse: Polypropylen
Abmessungen des Umkartons: 620/245/275 mm
Bruttokartongewicht: 7,86 kg
Anzahl der Filter in einem Sammelkarton: 30 pairs

Testing and certification centre Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76
53 52 22.

CE 0082

X70523 A2P3 R D

Filtre combiné

Compile avec EN 14387



Filtre combiné

Le filtre à gaz **X70523 A2P3 R D** est un produit réutilisable pour les demi-masques à double filtre. Le filtre à gaz **X70523 A2P3 R D** avec un connecteur à baïonnette protège contre les vapeurs organiques et les gaz dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C (couleur brune) à une concentration dans l'air ne dépassant pas 0,5% en volume, ainsi que contre les poussières, les fumées et le brouillard. Le filtre à gaz **X70523 A2P3 R D** est doté d'un connecteur à baïonnette pour le raccordement aux demi-masques des séries X6 et X7 et aux masques complets de la série X8.



Restrictions et stockage

Ne pas utiliser dans un environnement où la concentration d'oxygène est inférieure à 19,5% et en présence de gaz inconnus. Stocker dans l'emballage d'origine, avec les instructions, sans les éléments de purification connectés, à une température de -20°C à +30°C et une humidité RH<80%. Protéger de la lumière directe du soleil.

Stockage

Les filtres correctement stockés et emballés à l'origine ont une durée de conservation de 5 ans à partir de la date de fabrication. La date de fabrication est indiquée sur l'absorbeur et sur l'emballage.

Emballage

Boîtier: Polypropylène
Dimensions du carton maître: 620/245/275 mm
Poids brut du carton: 7,86 kg
Nombre de filtres dans un carton collectif: 30 paires

Testing and certification centre Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76
53 52 22.

CE 0082

X70523 A2P3 R D

Filtro combinado

Compila con EN 14387



Filtro combinado

El filtro de gas **X70523 A2P3 R D** es un producto reutilizable para semimáscaras de doble filtro. El filtro de gas **X70523 A2P3 R D** con conector de bayoneta protege contra los vapores y gases orgánicos con un punto de ebullición superior a 65°C (color marrón) en una concentración en el aire que no supere el 0,5% en volumen, y contra el polvo, los humos y la niebla. El filtro de gas **X70523 A2P3 R D** tiene un conector de bayoneta para su conexión a las medias máscaras de las series X6 y X7 y a las máscaras faciales completas de la serie X8.



Restricciones y almacenamiento

No utilizar en un entorno donde la concentración de oxígeno sea inferior al 19,5% y en presencia de gases desconocidos. Almacenar en el embalaje original, junto con las instrucciones, sin los elementos de purificación conectados, a una temperatura de -20°C a +30°C y una humedad RH<80%. Proteger de la luz solar directa.

Almacenamiento

Los filtros almacenados correctamente y envasados originalmente tienen una vida útil de 5 años a partir de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación está indicada en el absorbedor y en el embalaje.

Embalaje

Carcasa: Polipropileno
Dimensiones de la caja principal: 620/245/275 mm
Peso bruto de la caja: 7,86 kg
Número de filtros en una caja colectiva: 30 pairs

Testing and certification centre Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76
53 52 22.

CE 0082

X70523 A2P3 R D

Комбинированный фильтр



Компилируется с EN 14387

Комбинированный фильтр

Газовый фильтр **X70523 A2P3 R D** это многоцветное изделие для полумасок с двойным фильтром. Газовый фильтр **X70523 A2P3 R D** с байонетным разъемом защищает от органических паров и газов с температурой кипения выше 65°C (коричневого цвета) при концентрации в воздухе не более 0,5% по объему, а также от пыли, дыма и тумана. Газовый фильтр **X70523 A2P3 R D** имеет байонетный разъем для соединения с полумасками серий X6 и X7 и полнолицевыми масками серии X8.



Ограничения и хранение

Не используйте в среде, где концентрация кислорода составляет менее 19,5%, а также в присутствии неизвестных газов. Хранить в оригинальной упаковке, вместе с инструкцией, без подключенных элементов очистки, при температуре от -20°C до +30°C и влажности RH<80%. Защищать от прямого солнечного света.

Хранение

Срок годности правильно хранящихся и оригинально упакованных фильтров составляет 5 лет с даты изготовления. Дата изготовления указана на абсорбере и на упаковке.

Упаковка

Корпус: Полипропилен
Размеры основной коробки: 620/245/275 мм
Вес коробки брутто: 7,86 кг
Количество фильтров в коллективной коробке: 30 пар

Testing and certification centre Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76
53 52 22.

CE 0082