Środki Ochrony Indywidualnej

Więcej niż bezpieczeństwo

NOWE MODELE XS!



Elastyczna pianka

Pianka doskonale dopasowuje się do kształtu twarzy i osiąga doskonałe wyniki w testach FIT.

Zawór Oxy Flow

Pozwala skutecznie i szybko pozbyć się dwutlenku węgla i pary wodnej spod maski. Umożliwia pracę przy dużym wysiłku f zycznym.

Niski opór oddechowy

Umożliwia skuteczny i łatwy wydech oraz poprawia redukcję ciepła i wilgoci wewnątrz maski.

WYPRODUKOWANO W POLSCE

PRODUKT EUROPEJSKI

NIE ZAWIERA LATEKSU

+ WARSTWA WĘGLA AKTYWNEGO

XS 310 FFP3 RD

XS 310 V FFP3 N RD

XCS 310 V FFP3 RD

Spis treści:

4-6	Półmaski f ltrujące czaszowe
7	Półmaski f ltrujące czaszowe z warstwą węgla aktywnego
8	Półmaski f ltrujące płaskie
9	Półmaski f ltrujące składane na płasko 3 - Panele
10	Sposoby pakowania półmasek f ltrujących
11	OxyPRO
12	OxyPRO X6
13	OxyPRO X7
14	OxyPRO X8
15	Części zamienne do maski pełnotwarzowej OxyPRO X8
16	Filtry przeciwpyłowe i pref ltry
17	Pochłaniacze
18	Kapsułkowe f ltry cząstek stałych, gazów i par
19	Kapsułkowe f ltry cząstek stałych i akcesoria
20-22	OxyPRO zestawy
23	OxyPRO
24	OxyChem C110B
25	OxyChem C110
26	OxyChem C210
27	OxyChem C250
28	OxyChem C310
29	KPP40
30	Osłony na buty ONBW 50
31	Dane techniczne kombinezonów
32	Notes

Zgodne z EN 149:2001+A1:2009

X 310 SV **FFP3** R D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

X 310 SV **FFP3** NR D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Chłonne uszczelnienie
- Dla przemysłu spożywczego
- Zawór wydechowy

XS 310 V **FFP3** R D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Chłonne uszczelnienie
- Zawór wydechowy

X 320 SV **FFP3** R D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Chłonne uszczelnienie
- Rozłączana taśma nagłowia
- Zawór wydechowy

X 320 SV **FFP3** R D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Chłonne uszczelnienie
- Rozłączana taśma nagłowia
- Zawór wydechowy

Półmaski bez zaworu wydechowego są przeznaczone głównie do prac niewymagających znacznego wysiłku f zycznego

Zgodne z EN 149:2001+A1:2009

X 310 **FFP3** NR

- Ochrona do **30 x NDS**
- Zgodna z normą: 14683:2019+AC:2009 TYPE: II R
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia

PRODUKT MEDYCZNY

X 310 SV **FFP3** NR D

- Ochrrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

X 210 V **FFP2** R D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

X 210 SV **FFP2** R D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Chłonne uszczelnienie
- Zawór wydechowy

X 200 V **FFP2** R D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Zawór wydechowy

X 210 **FFP2** NR D

Ochrona do **10 x NDS**

- Zgodna z normą: 14683:2019+AC:2009 TYPE: II R
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia

PRODUKT MEDYCZNY

Półmaski bez zaworu wydechowego są przeznaczone głównie do prac niewymagających znacznego wysiłku f zycznego

Półmaski czaszowe

Zgodne z EN 149:2001+A1:2009

X 200 **FFP2** R D

- Ochrona do **10 x NDS**

X 210 V **FFP2** NR D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Chłonne uszczelnienie
- Dla przemysłu spożywczego
- Zawór wydechowy

X 110 **FFP1** R D

- Ochrona do **4 x NDS**
- Przesuwna taśma nagłowia

X 110 V **FFP1** R D

- Ochrona do ***4 x NDS***
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

X 100 **FFP1** R D

- Ochrona do **4 x NDS**

X 100 V **FFP1** R D

- Ochrona do **4 x NDS**
- Zawór wydechowy

Półmaski bez zaworu wydechowego są przeznaczone głównie do prac niewymagających znacznego wysiłku f zycznego

Półmaski czaszowe z aktywnym węglem

Zgodne z EN 149:2001+A1:2009

XC 110 V **FFP1** R D

- Ochrona do **4 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

+WARSTWA WĘGLA AKTYWNEGO

XC 210 V **FFP2** R D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

+WARSTWA WĘGLA AKTYWNEGO

XCS 310 V **FFP3** R D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Wewnętrzna wkładka uszczelniająca z poliuretanu
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

+WARSTWA WĘGLA AKTYWNEGO

Półmaski Płaskie Składane

Zgodne z EN 149:2001+A1:2009

DONALD **FFP2** NR D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zgodna z normą: 14683:2019+AC:2009 TYPE: II R

PRODUKT MEDYCZNY

DONALD V **FFP2** NR D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

DONALD **FFP3** NR D

- Ochrona do ***30 x* NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Compliant with: 14683:2019+AC:2009 TYPE: II R

PRODUKT MEDYCZNY

DONALD V **FFP3** NR D

- Ochrona do ***30 x* NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

XF 110 V **FFP1** NR D

- Ochrona do ***4 x* NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

XF 210 V **FFP2** NR D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

XF 310 V **FFP3** NR D

- Ochrona do ***30 x* NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

Półmaski SKŁADANE NA PŁASKO, gdy nie są używane, zajmują bardzo mało miejsca i można je łatwo przenosić.

Półmaski Płaskie Składane Trójpanelowe

EN 149:2001+A1:2009

XA 300V **FFP3** NR D

- Półmaska **Oxyline®** płaska składana, trójpanelowa
- **FFP3 -** EN 149:2001+A1:2009
- Ochrona do 30 NDS
- Model zwiększający bezpieczeństwo pracy
- Możliwość dopasowania taśm nagłowia

XA 200V **FFP2** NR D

- Półmaska **Oxyline®** płaska składana, trójpanelowa
- **FFP2 -** EN 149:2001+A1:2009
- Ochrona do 10 NDS
- Model zwiększający bezpieczeństwo pracy
- Możliwość dopasowania taśm nagłowia

XA 200 **FFP2** NR D
XA 300 **FFP3** NR D

- Półmaska **Oxyline®** płaska składana, trójpanelowa
- **FFP2 -** EN 149:2001+A1:2009
- Ochrona do 10 NDS
- Model zwiększający bezpieczeństwo pracy
- Możliwość dopasowania taśm nagłowia

XR 250 **FFP2** NR

- Półmaska **Oxyline®** płaska składana, trójpanelowa
- **FFP2 -** EN 149:2001+A1:2009
- **Produkt medyczny TYPE: II R**
- EN 14683:2019+AC:2009
- Model zwiększający bezpieczeństwo pracy
- Z gumkami na uszy

Kod produktu do zamówienia:

Biały kolor - **XR250FFP2NR-W**

Czarny kolor - **XR250FFP2NR-B**

XR 350 **FFP3** NR

- Półmaska **Oxyline®** płaska składana, trójpanelowa
- **FFP3 -** EN 149:2001+A1:2009
- **Produkt medyczny TYPE: II R**
- EN 14683:2019+AC:2009
- Model zwiększający bezpieczeństwo pracy
- Z gumkami na uszy

Kod produktu do zamówienia:

Biały kolor - **XR350FFP2NR-W**

Czarny kolor - **XR350FFP2NR-B**

Sposoby pakowania półmasek

NUMER	KSZTAŁT	MODEL	PUDEŁKO DETALICZNE			FOLIA KOLOROWA DETALICZNA		DODATKOWE INFORMACJE
			PRZEŹROCZYSTA FOLIA (SZT.)	PUDEŁKO (SZT.)	KARTON (SZT.)	FOLIA KOLOROWA (SZT.)	KARTON (SZT.)	
1	CZASZOWE	X 310 FFP3 NR (Produkt medyczny type II R)	1	5, 10	300	3	300	EP (Euro Paleta) = 12-16 kartonów mieście się na palecie Produkt medyczny spełniający normę **EN 14683**
2	CZASZOWE	X 310 SV FFP3 R D	1	5, 10	300, 360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji **NR**
3	CZASZOWE	XS 310 V FFP3 R D	1	5, 10	300, 360	3	300	1 EP = 12 kartonów Maski dostępne również w wersji **NR**
4	CZASZOWE	XCS 310 V FFP3 R D (Węgiel aktywny)	1	8	288	—	—	1 EP = 12 kartonów Maski dostępne również w wersji **NR**
5	CZASZOWE	X 320 SV FFP3 R D	1	5, 10	300, 360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji **NR**
6	CZASZOWE	X 320 SV FFP3 R D (Czarny)	1	10	360	—	—	1 EP = 12 kartonów Maski dostępne również w wersji **NR**
7	CZASZOWE	X 310 SV FFP3 NR D (Niebieski)	1	5, 10	300, 360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów *Zalecane dla przemysłu spożywczego/detalicznego
8	PŁASKO SKŁADANE	XF 310 V FFP3 NR D	—	12	432	—	—	1 EP = 12-16 kartonów (Płasko złożony PIONOWO)
9	PŁASKO SKŁADANE	DONALD FFP3 NR D	1	2	360	—	—	1 EP = 12-16 kartonów (Płasko złożony POZIOMO)
10	PŁASKO SKŁADANE	DONALD V FFP3 NR D	1	20	320	—	—	1 EP = 12-16 kartonów (Płasko złożony POZIOMO)
11	PŁASKO SKŁADANE 3-PANELOWE	XR 350 FFP2 NR	1	20	960	—	—	1 EP = 12-16 kartonów *Produkt medyczny spełniający normę **EN 14683**
12	CZASZOWE	X 200 FFP2 R D	—	15, 20	540, 600	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji **NR**
13	CZASZOWE	X 200 V FFP2 R D	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji **NR**
14	CZASZOWE	X 210 FFP2 NR D (Produkt medyczny type II R)	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów *Produkt medyczny spełniający normę **EN 14683**
15	CZASZOWE	X 210 V FFP2 R D	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji **NR**
16	CZASZOWE	X 210 SV FFP2 R D	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji
17	CZASZOWE	X 200 V FFP2 NR D (Niebieski)	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów
18	CZASZOWE	XC 210 V FFP2 R D (Węgiel aktywny)	1	8	288	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski z warstwą aktywnego węgla
19	PŁASKO SKŁADANE	XF 210 V FFP2 NR D	—	12	432	—	—	1 EP = 12-16 kartonów
20	PŁASKO SKŁADANE	DONALD FFP2 NR D (Produkt medyczny type II R)	1	20	320	—	—	1 EP = 12-16 kartonów *Produkt medyczny spełniający normę **EN 14683**
21	PŁASKO SKŁADANE	DONALD V FFP2 NR D	1	20	320	—	—	1 EP = 12-16 kartonów
22	PŁASKO SKŁADANE 3-PANELOWE	XR 250 FFP2 NR	1	20	960	—	—	1 EP = 12-16 kartonów *Produkt medyczny spełniający normę **EN 14683**
23	CZASZOWE	X 100 FFP1 R D	—	15, 20	540, 600	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
24	CZASZOWE	X 100 V FFP1 R D	—	10	500	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
25	CZASZOWE	X 110 FFP1 R D	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
26	CZASZOWE	X 110 V FFP1 R D	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
27	CZASZOWE	XC 110 V FFP1 R D (Węgiel aktywny)	1	8	288	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski z warstwą aktywnego węgla
28	PŁASKO SKŁADANE	XF 110 V FFP1 NR D	—	12	432	—	—	1 EP = 12-16 kartonów Płasko złożony POZIOMO

OxyPRO

Maski, półmaski, pochłaniacze gazowe, f ltry i akcesoria

OxyPRO X6

Ergonomiczny kształt

Półmaska przeciwgazowa **serii OxyPRO X6** jest wykonana z **gumy termoplastycznej TPR**. Jest użytkowana z dwoma elementami oczyszczającymi. Półmaska wykonana jest z trzech zasadniczych elementów: sztywnego korpusu, miękkiej części twarzowej i czteropunktowych taśm nagłowia. Połączenie gumy i plastiku zapewnia właściwy komfort noszenia i wysoką trwałość produktu. Kształt półmaski umożliwia stosowanie ŚOI oczu. Półmaski **serii OxyPRO X6** są dostępne w rozmiarach **S**, **M** i **L**.

Ograniczenia i przechowywanie

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nieznanych gazów. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, bez podłączonych elementów oczyszczającychwtemperaturze od -20°C do +30°C i wilgotności RH<80%. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Komfortowa i superwytrzymała

Trzystopniowa regulacja nagłowia i możliwość płynnego opuszczania półmaski bez konieczności zdejmowania ochrony głowy stanowią o jej komforcie. Równomiernie rozłożony ciężar na twarzy użytkownika zapewnia wygodę i szczelneprzyleganie, przez co półmaska idealnie zachowuje swoją pozycję podczas wykonywania różnych czynności.

Pakowanie:

Wymiary kartonu zbiorczego: 500/455/165 mm

Waga półmaski netto: 150 g

Waga kartonu zbiorczego brutto: 3 kg

Ilość masek w kartonie zbiorczym: 20 szt

OxyPRO X7



Ergonomiczny kształt

Komfortowa półmaska przeciwgazowa wielokrotnego użytku **serii OxyPRO X7** przeznaczona jest do pracy z dwoma elementami oczyszczającymi. Zapewnia ochronę dróg oddechowych przed szerokągamą szkodliwych związków, oparów i pyłów. Półmaska **X7** składa się z trzech głównych elementów: sztywnego korpusu, wyjątkowo miękkiej części twarzowej i czteropunktowych taśm nagłowia. Dopasowany, ergonomiczny kształt zapewnia optymalne widzenie. Półmaska jest kompatybilna ze ŚOI chroniącymi oczy. Dla lepszego dopasowania naszepółmaski **serii OxyPRO X7** są dostępne w rozmiarach: **S**, **M** i **L**

Ograniczenia i przechowywanie

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nieznanych gazów. Przechowywaćw oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, bez podłączonych elementów oczyszczających w temperaturze od -20°C do +30°C i wilgotności RH<80%. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Komfortowa i superwytrzymała

Półmaska z **serii OxyPRO X7** charakteryzuje się dużą wytrzymałością. Równomiernie rozłożony ciężar na twarzy użytkownika zapewnia komfort i szczelneprzyleganie, przez co półmaska idealnie zachowuje swoją pozycję podczas wykonywania różnych czynności. Nagłowie maski ma **czteropunktową regulację** a taśmy mocujące są tak poprowadzone, aby umożliwić opuszczenie maski bez konieczności zdejmowania kasku ochronnego. **Półmaska umożliwia szybką i łatwą inspekcję membrany oddechowej. Odbywa się to poprzez zdjęcie pokrywy podzespołu wydechowego.**

Pakowanie:

Wymiary kartonu zbiorczego: 500/455/165 mm

Waga półmaski netto: 150 g

Waga kartonu zbiorczego brutto: 3 kg

Ilość masek w kartonie zbiorczym: 20 szt

OxyPRO X8

Lekka i komfortowa

Wysokiej jakości maska pełnotwarzowa Oxyline X8 w połączeniu z właściwie dobranymi elementami oczyszczającymistanowi skuteczną ochronę twarzy i dróg oddechowych przed szkodliwym działaniem substancji występujących pod postacią aerozoli (pyłu, dymu, mgły), par i gazów lub obu tych czynników jednocześnie. Konstruując maskę Oxyline X8 postawiliśmy na ergonomię i wysoki komfort użytkowania. Zapewnia go niska waga maski (414 g) i odpowiednio ukształtowany wizjer z szerokim polem widzenia, który nie zaburza obrazu nawet w jego dolnej części. Dzięki nisko umieszczonym złączom bagnetowym elementy oczyszczającenie ograniczają widoczności. Taka konstrukcja sprawia, że maska jest właściwie wyważona, redukując dyskomfort związanyz uciążliwością pracy.

Pakowanie:

Wymiary opakowania: 250/210/155 mm
Wymiary kartonu zbiorczego: 425/315/280 mm
Waga maskinetto: 414 g
Waga kartonu zbiorczego brutto: 1,66 kg
Ilość masek w kartonie zbiorczym: 4 szt.

• **Szeroki pas uszczelniający** pozwala dobrze dopasować maskę do twarzy a jego porowata struktura zapobiega przesuwaniu się jej w czasie pracy.

• Maskę **Oxyline X8** oferujemy w dwóch rozmiarach: **M** i **L**. Daje to możliwość idealnego dopasowania maski do wielkości i kształtu twarzy.

• **Czteropunktowe, regulowane pasy nagł**owia pozwalają w łatwy i szybki sposób założyć maskę a jej ergonomiczny kształt zapewnia stabilną pozycję na głowie w czasiepracy.

• **Duży, panoramiczny wizjer** jest odporny na zarysowania a systemwentylacji wewnętrznej zapobiega parowaniu.

• W połączeniu z szeroką gamą elementów. oczyszczających maska **Oxyline X8** oferuje skutecznąochronę i wygodę użytkowania.

Części zamienne do maski pełnotwarzowej Oxyline®

OxyPROX8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kody zamówienia:

1.OXY-FFP610 - wizjer

2.OXY- FFS602 - wewnętrzna część twarzowa

3.OXY-FFS613 – uszczelka główna

4.OXY-FFS608 – pokrywa zaworu wydechowego

5.OXY-FFP605 – membrana wydechowa

6.OXY-FFP615 – membrana wdechowa

7.OXY-FFS614 – uszczelka złącza bagnetowego

8.OXY-FOFFP610 – folia ochronna na wizjer

9.OXY-FFP611 – ramka wizjera

10.OXY-FFS601 – czteropunktowa taśma nagłowia

Filtr T-BM P2 R / T-BM A P2 R

Zgodny z EN 143

Filtry **T-BM P2 R/T-BM A P2 R**, po skompletowaniu z półmaską lub maską pełnotwarzową z kompatybilnymi złączami bagnetowymi, chronią układ oddechowy przed nietoksycznymi i średniotoksycznymi aerozolami z cząstekstałych (pyły, dymy) lub aerozolami na bazie wody (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 12 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską oraz 16,5 x NDS w przypadku skompletowania z maską pełnotwarzową.

Filtry **T-BM A P2 R** dodatkowo chronią przed odorami i nieprzyjemnymi zapachami oraz drażniącym działaniem aerozoli i par substancji organicznych. Umożliwia to użytkowanie sprzętu ochronnego wyposażonego w **T-BM A P2 R** w atmosferze skażonej substancjami organicznymi pod warunkiem, że ich stężenie nie przekracza wartości NDS (NajwyższeDopuszczalne Stężenie). Mogą być używane dłużej niż przez jedną zmianę roboczą.

Pakowanie: 1 para pakowana próżniowo w folii. 10 par w jednym box-ie. 200 par w kartonie zbiorczym.



T-BM A P2 R

posiada dodatkową warstwę węgla aktywnego

Filtr T-BM P3 R / T-BM A P3 R

Zgodny z EN 143

Filtry **T-BM P3 R / T-BM A P3 R**, po skompletowaniu z półmaską lub maską pełnotwarzową z kompatybilnymi złączami bagnetowymi, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) lub aerozolami na bazie wody (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 50 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską oraz 1000 x NDS w przypadku skompletowania z maską pełnotwarzową.

Filtr **T-BM A P3 R** dodatkowo chronią przed odorami i nieprzyjemnymi zapachami oraz drażniącym działaniem aerozoli i par substancji organicznych. Umożliwia to użytkowanie sprzętu ochronnego wyposażonego w filtry **T-BM A P3 R** w atmosferze skażonej substancjami organicznymi pod warunkiem, że ich stężenie nie przekracza wartości NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie). Mogą być używane dłużej niż przez jedną zmianę roboczą.

Pakowanie: 1 para pakowana próżniowo w folii. 10 par w jednym box-ie. 200 par w kartonie zbiorczym.



T-BM A P2 R

posiada dodatkową warstwę węgla aktywnego

Prefiltr X7N11P2R / X7N13P3D

Zgodny z EN 143

Filtr przeciwpyłowy **X7N11 P2 R/X7N13 P3 D** wymienny, wielokrotnego użytku do półmasek i masek dwufiltrowych. Może być filtrem wstępnym poprzez zamocowanie go z nakładką X501 na pochłaniaczach X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X705 A2. Może być używany dłużej niż jedną zmianę roboczą. Zaleca się nieprzekraczanie trzech zmian roboczych. Filtr **X7N11 P2 R/X7N13 P3 D**, po skompletowaniu z odpowiednią dwufiltrową półmaską lub maską pełnotwarzową, chroni układ oddechowy przed nietoksycznymi i średniotoksycznymi aerozolami na bazie wody (pył, dym, mgła). Filtry **X7N11 P2 R/ X7N13 P3 D** nie posiadają złącza bagnetowego dlatego należy je używać wyłącznie z nakładką X501 w połączeniu z pochłaniaczami X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X705 A2. Mogą być używane z półmaskami serii X6 i X7 oraz maskami pełnotwarzowymi serii X8.

Pakowanie: Pakowane po 10 sztuk w folię. 500 sztuk w jednym pudełku. Wymiary kartonu zbiorczego = 525/240/260 mm, waga 1,5 kg.

X701 A1

Zgodny z EN 14387

Pochłaniacz X701 A1 jest produktem wielokrotnego użytku do półmasek i masek dwuf ltrowych. Pochłaniacz X701 A1 ze złączem bagnetowym chroni przed organicznymi parami i gazami o temperaturze wrzenia powyżej 65°C (kolor brązowy) przy stężeniu objętościowym w powietrzu, które nie przekracza 0,1%. Konstrukcja obudowy jest odchylna (do tyłu) co zapewnia lepsze pole widzenia.

Kompatybilny: Pochłaniacz X701 A1 posiada złączebagnetowe pozwalające na łączenie z półmaskami serii X6 i X7 oraz maskami pełnotwarzowymi serii X8.

Pakowanie: 1 para zapakowana próżniowo w folię. 30 par w jednym kartonie. Wymiary kartonu zbiorczego: 530/245/235mm, waga kartonu ≈ 5,1 kg.

X702 A1E1

Zgodny z EN 14387

Pochłniacz X702 A1E1 jest produktem wielokrotnego użytku do półmasek i masek dwuf ltrowych. Pochłaniacz X702 A1E1 ze złączem bagnetowym chroni przed organicznymi parami i gazami o temperaturze wrzenia powyżej 65°C (kolor brązowy), dwutlenkiem siarki oraz parami i gazami kwaśnymi (kolor żółty) przy stężeniu objętościowym w powietrzu, które nie przekracza 0,1%. Konstrukcja odchylna (do tyłu) zapewnia lepsze pole widzenia.

Kompatybilny: Pochłaniacz X702 A1E1 posiada złączebagnetowe pozwalające na łączenie z półmaskami serii X6 i X7 oraz maskami pełnotwarzowymi serii X8.

Pakowanie: 1 para zapakowana próżniowo w folię. 30 par w jednym kartonie. Wymiary kartonu zbiorczego: 30/245/235mm, waga kartonu ≈ 5,1 kg.

X703 ABEK1

Zgodny z EN 14387

Pochłaniacz X703 ABEK1 jest produktem wielokrotnego użytku do półmasek i masek dwuf ltrowych. Pochłaniacz X703 ABEK1 ze złączem bagnetowym chroni przed organicznymi parami i gazami o temperaturze wrzenia powyżej 65°C (kolor brązowy), nieorganicznymi parami i gazami, z wyjątkiem tlenku węgla (kolor szary),dwutlenkiem siarki oraz parami i gazami kwaśnymi (kolor żółty), amoniakiem oraz pochodnymi amoniaku (kolor zielony) przy stężeniu objętościowym w powietrzu, które nie przekracza 0,1%. Konstrukcja odchylna (do tyłu) zapewnia lepsze pole widzenia

Kompatybilny: Pochłaniacz X703 ABEK1 posiada złącze bagnetowe pozwalające na łączenie z półmaskami serii X6 i X7 oraz maskami pełnotwarzowymi serii X8.

Pakowanie: 1 para zapakowana próżniowo w folię. 30 par w jednym kartonie. Wymiary kartonu zbiorczego: 530/245/235mm, waga kartonu ≈ 5,1 kg.

X705 A2

Zgodny z EN 14387

Pochłaniacz X705 A2 jest produktem wielokrotnego użytku do półmasek i masek dwuf ltrowych. Pochłaniacz X705 A2 ze złączem bagnetowym chroni przed organicznymi parami i gazami o temperaturze wrzenia powyżej 65°C (kolor brązowy) przy stężeniu objętościowym w powietrzu, które nie przekracza 0,5%. Konstrukcja obudowy jest odchylna (do tyłu) co zapewnia lepsze pole widzenia.

Kompatybilny: Pochłaniacz X705 A2 posiada złącze bagnetowe pozwalające na łączenie z półmaskami serii X6 i X7 oraz maskami pełnotwarzowymi serii X8.

Pakowanie: 1 para zapakowana próżniowo w folię. 30 par w jednym kartonie. Wymiary kartonu zbiorczego: 530/245/235mm, waga kartonu ≈ 5,1 kg.

X70926 ABEK1P3 R D

Zgodny z EN 14387

Filtropochłaniacz X70926 ABEK1P3R D jest produktem wielokrotnego użytku do półmasek dwuf ltrowych. Filtropochłaniacz X70926 ABEK1P3R D ze złączem bagnetowym chroni przed organicznymi parami i gazami o temperaturze wrzenia powyżej 65°C (kolor brązowy), nieorganicznymi parami i gazami, z wyjątkiem tlenku węgla (kolor szary),dwutlenkiem siarki oraz parami i gazami kwaśnymi (kolor żółty), amoniakiem oraz pochodnymi amoniaku (kolor zielony) przy stężeniu objętościowym w powietrzu, które nie przekracza 0,1% oraz przed pyłami, dymami i mgłami.

Kompatybilny: Filtr gazowy X70923 ABEK1P3 R D można łączyć z półmaskami X6 i X7 oraz maskami pełnotwarzowymi X8.

Pakowanie: 1 para zapakowana próżniowo w folię. 30 par w jednym kartonie zbiorczym. Wymiary kartonu zbiorczego: 620/245/275 mm, waga kartonu ≈ 7,86 kg.

X70923 A1E1P3 R D

Zgodny z EN 14387

Filtropochłaniacz X70923 A1E1P3 R D jest produktem wielokrotnego użytku do półmasek dwuf ltrowych. Filtropochłaniacz X70923 A1E1P3 R D ze łączem bagnetowym chroni przed organicznymi parami i gazami o temperaturze wrzenia powyżej 65°C (kolor brązowy), dwutlenkiem siarki oraz parami i gazami kwaśnymi (kolor żółty) przy stężeniu objętościowym w powietrzu, które nie przekracza 0,1% oraz przed pyłami, dymami i mgłami.

Kompatybilny: Filtr gazowy X70923 A1E1P3 R D można łączyć z półmaskami X6 i X7 oraz maskami pełnotwarzowymi X8.

Pakowanie: 1 para zapakowana próżniowo w folię. 30 par w jednym kartonie zbiorczym. Wymiary kartonu zbiorczego: 620/245/275 mm, waga kartonu ≈ 7,86 kg.



X70523 A2P3 R D

Zgodny z EN 14387

Filtropochłaniacz X70523 A2P3 RD jest produktem wielokrotnego użytku do półmasek dwuf ltrowych.

Filtropochłaniacz X70523 A2P3 RD ze złączembagnetowym chroni przed organicznymi parami i gazami o temperaturze wrzenia powyżej 65°C (kolor brązowy) przy stężeniu objętościowym w powietrzu, które nie przekracza 0,5% oraz przed pyłami, dymami i mgłami.

Kompatybilny: Filtr gazowy X70523 A2P3 R D można łączyć z półmaskami X6 i X7 oraz maskami pełnotwarzowymi X8.

Pakowanie: 1 para zapakowana próżniowo w folię. 30 par w jednym kartonie zbiorczym. Wymiary kartonu zbiorczego: 620/245/275 mm, waga kartonu ≈ 7,86 kg.

X793 P3 R

Zgodny z EN 143

Filtr kapsułowy X793 P3 R, po skompletowaniu z odpowiednią dwuf ltrową półmaską lub maską pełnotwarzową, chroni układ oddechowy przed nietoksycznymi i średniotoksycznymi aerozolami stałymi lub aerozolami na bazie wody (pył, dym, mgła), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 50 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) w przypadku skompletowania z półmaską oraz 1000 x NDS w przypadku skompletowania z maskąpełnotwarzową.

Kompatybilny: Filtr X793 P3 R można łączyć z półmaskami X6 i X7 oraz maskami pełnotwarzowymi X8.

Pakowanie: 1 para pakowana próżniowo w folię. 72 pary w jednym kartonie zbiorczym. Wymiary kartonu zbiorczego: 530/245/235 mm.

X793C P3 R

Zgodny z EN 143

Filtr kapsułowy X793C P3 R z dodatkową warstwą węgla aktywnego, po skompletowaniu z odpowiednią dwuf ltrową półmaską lub maskąpełnotwarzową, chroni układ oddechowy przed nietoksycznymi i średniotoksycznymi aerozolami stałymi lub aerozolami na bazie wody (pył, dym, mgła), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 50 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie)w przypadku skompletowania z półmaską oraz 1000 x NDS w przypadku skompletowania z maską pełnotwarzową.

Kompatybilny: Filtr X793C P3 R można łączyć z półmaskami X6 i X7 oraz maskami pełnotwarzowymi X8.

Pakowanie: 1 para pakowana próżniowo w folię. 72 pary w jednym kartonie zbiorczym. Wymiary kartonu zbiorczego: 530/245/235 mm.

X501

Pokrywa f ltra wstępnego

Pokrywa f ltra wstępnego umożliwia łączenie f ltra 7N11 P2 R cząstek stałych z pochłaniaczami X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X705 A2. Taki zestaw rozszerza ochronę poza gazami i parami o ochronę przeciwpyłową.

Kompatybilny: Łączysię z pochłaniaczami X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X705 A2, dzięki czemu może współpracować z półmaskami serii X6 i X7 oraz maskami pełnotwarzowymi serii X8.

Pakowanie: Pakowane po 20 sztuk w pudełku 215/100/115mm. 200 sztuk w jednym pudełku. Wymiary kartonu zbiorczego: 520/235/255mm.
Waga kartonu ≈ 2,20 kg.

X520

Nakładka na pochłaniacz

Adapter f ltrów X520 służydo łączenia pochłaniaczy X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 i X705 A2 z f ltrami cząstek stałych T-BM P2 R,T-BM A P2 R,T-BM P3 R,T-BM A P3 R, X2000-OV P3 R, X2000-AG P3 R,X793 P3 R,X793C P3 R.

Pakowanie: Pakowane po 20 sztuk w pudełku 215/100/115mm. 200 sztuk w jednym pudełku. Wymiary kartonu zbiorczego: 520/235/255mm.
Waga kartonu ≈ 2,20 kg.

Oznaczenia kolorystyczne na f ltrach:

Typ	Kolor	Zastosowanie
A	Brązowy	Organiczne gazy i pary substancji organicznych, których punkt wrzenia jest wyższy niż 65˚C
B	Szary	Gazy i pary nieorganiczne z wyjątkiem tlenku węgla
E	Żółty	Dwutlenek siarki, niektóre gazy i pary kwaśne
K	Zielony	Amoniak i organiczne pochodne amoniaku
P	Biały	Cząstki stałe (pyły i aerozole)

AGRO BASIC SET

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6SABEK17N11P2-f	S
ZX6MABEK17N11P2-f	M
ZX6LABEK17N11P2-f	L

Zestaw pakowany w folię zawiera:

- 1 × Półmaska dwufiltrowa **X6**
- 2 × Pochłaniacz **X703 ABEK1**
- 2 × Prefiltr przeciwpyłowy **X7N11 P2 R**
- 2 × Pokrywa filtra wstępnego **X501**

Zastosowanie:

- Do prac w rolnictwie
- Ochronna dróg oddechowych przed pyłami, dymami i aerozolami ciekłymi, a także parami i gazami organicznymi których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°: parami i gazami substancji nieorganicznymi; gazy i opary kwaśne, np. dwutlenek siarki; amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi.
- Do opryskiwania roślin środkami ochrony

AGRO STANDARD SET

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6SABEK1TBMP3-f	S
ZX6MABEK1TBMP3-f	M
ZX6LABEK1TBMP3-f	L

Zestaw pakowany w folię zawiera:

- 1 × Półmaska dwufiltrowa **X6**
- 2 × Pochłaniacz **X703 ABEK1**
- 2 × Prefiltr przeciwpyłowy wielokrotnego Użytku **T-BM P3 R**
- 2 × Nakładka na pochłaniacz **X520**

Zastosowanie:

- Do prac w rolnictwie
- Ochronna dróg oddechowych przed pyłami, dymami i aerozolami ciekłymi, a także parami i gazami organicznymi których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°: parami i gazami substancji nieorganicznymi; gazy i opary kwaśne, np. dwutlenek siarki; amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi.
- Do opryskiwania roślin środkami ochrony
- Filtr **TBM P3 R** posiada większą powierzchnię roboczą i jest w wyższej klasie

CHEMIC BASIC SET

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6SABEK1-f	S
ZX6MABEK1-f	M
ZX6LABEK1-f	L

Zestaw pakowany w folię zawiera:

- **1 ×** Półmaska dwufiltrowa **X6**
- **2 ×** Pochłaniacz **X703 ABEK1**

Zastosowanie:

- Do prac przy zagrożeniach chemicznych do większości często występujących typów gazów.

CHEMIC PRO SET

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6SABEK1P3-f	S
ZX6MABEK1P3-f	M
ZX6LABEK1P3-f	L

Zestaw pakowany w folię zawiera:

- 1 × Półmaska dwufiltrowa **X6**
- 2 × Filtropochłaniacz **X70926 ABEK1 P3 R D**

Zastosowanie:

- Do prac przy zagrożeniach chemicznych do większości często występujących typów gazów , a także pyłami, dymami i aerozolami ciekłymi dzięki filtrowi P3

GRINDER BASIC SET

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6STBMP3-f	S
ZX6MTBMP3-f	M
ZX6LTBMP3-f	L

Zestaw pakowany w folię zawiera:

- 1 × Półmaska dwufiltrowa **X6**
- 2 × Prefiltr przeciwpyłowy wielokrotnego użytku **T-BM P3**

Zastosowanie:

- Do prac szlifierskich, jak każdy zestaw przeciwpyłowy może mieć też zastosowania w farmacji czy też przy produkcji proszkowej

GRINDER STANDARD SET

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6S793C-f	S
ZX6M793C-f	M
ZX6L793C-f	L

Zestaw pakowany w folię zawiera:

- **1 ×** Półmaska dwufiltrowa **X6**
- **2 ×** Filtr kapsułkowy wielokrotnego użytku **X793C P3 R**

Zastosowanie:

- Do prac szlifierskich, jak każdy zestaw przeciwpyłowy może mieć też zastosowania w farmacji czy też przy produkcji proszkowej
- Do prac szlifierskich z uwzględnieniem ochrony przed cząstkami gorącymi mogącymi uszkodzić włókninę

PAINTER COMFORT SET

Zestaw pakowany w folię zawiera:

- **1 ×** Półmaska dwufiltrowa Silikon **X7**
- **2 ×** Pochłaniacz **X701 A1**
- **2 ×** Prefiltr przeciwpyłowy **X7N11 P2 R**
- **2 ×** Pokrywa filtra wstępnego **X501**

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX7SA17N11P2-f	S
ZX7MA17N11P2-f	M
ZX7LA17N11P2-f	L

Zastosowanie:

- Do prac lakierniczych z półmaską silikonową

PAINTER EXPERT SET

Zestaw pakowany w folię zawiera:

- **1 ×** Półmaska dwufiltrowa **X6**
- **2 ×** Filtropochłaniacz **X70523 A2 P3**

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6SA2P3-f	S
ZX6MA2P3-f	M
ZX6LA2P3-f	L

Zastosowanie:

- Do prac lakierniczych ze zintegrowanym filtropochłaniaczem

PAINTER STANDARD SET

Zestaw pakowany w folię zawiera:

- 1 × Półmaska dwufiltrowa **X6**
- 2 × Pochłaniacz **X705 A2**
- 2 × Prefiltr przeciwpyłowy **X7N11 P2 R**
- 2 × Pokrywa filtra wstępnego **X501**

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6SA27N11P2-f	S
ZX6MA27N11P2-f	M
ZX6LA27N11P2-f	L

Zastosowanie:

- Do prac lakierniczych

OxyPRO

Model	Pro X6	Pro X7	Pro X8
Wytrzymała	◆	◆	◆
Wygodna	◆	◆	◆
Lekka	◆	◆	◆
Łatwa w użyciu	◆	◆	◆
Regulacja taśm nagłowia	◆	◆	◆
Szeroki pas doszczelniający	◆	◆	◆
Czteropunktowe mocowanie taśm nagłowia	◆	◆	◆
System szybkiego zdejmowania maski	◆	◆	
System wentylacji wewnętrznej			◆
Ochrona oczu			◆
Różnorodność elementów oczyszczających	◆	◆	◆
Części zamienne	◆	◆	◆
Łatwa w czyszczeniu	◆	◆	◆
Osłonięta membrana wydechowa	◆	◆	◆

Identyf kacja zagrożeń

Usuwanie azbestu
- T-BM P3 R
- T-BM AP3 R

Rolnictwo i przemysł spożywczy
- X701 A1
- X703 ABEK1
- X705 A2
- X70523 A2P3 RD
- X70926 ABEK1P3 RD

Przemysł budowlany
- X701 A1
- X705 A2
- T-BM P3 R
- T-BM AP3 R

Przemysł lakierniczy
- X701 A1
- X703 ABEK1
- X705 A2

Przemysł drzewny
- X701 A1
- X70523 A2P3 RD
- X705 A2

Raf nacja ropy naftowej i gazu
- X701 A1
- X703 ABEK1
- X705 A2
- X70926 ABEK1P3 R D

Przemysł energetyczny
- X701 A1
- X703 ABEK1
- X705 A2
- X70926 ABEK1P3 R D

Przemysł chemiczny
- X701 A1
- X703 ABEK1
- X705 A2
- X70926 ABEK1P3 R D

Oxyline	Dopuszczalne zamienniki 3M
T-BM P2 R	2125
T-BM P3 R	2135
T-BM A P3 R	2138
X-2000 AG P3R	2138
X793 P3 R	6035
X701 A1	6051
X703 ABEK1	6059
X70523 A2 P3 R D	6095
X520	502
X501	501
7N11 P2 R	5925
Oxyline	**Dopuszczalne zamienniki MSA**
X1012 P2 R	P2 R
X1013 P3 R	P3 R
X1021 A1	-
X1025 ABEK1	201 A1B1E1K1
X1031	201 A2

OxyChem C110B

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6

Ochron zgodna z normami

TYPE 6	TYPE 5	Cząstki stałe radioaktywne skażenie (brak promieni)	Wymagania dotyczące odzieży antystatycznej	Ochrona odzieży ogólnej
EN13034:2005 +A1:2009	EN ISO13982:2004 +A1:2010	EN1073-2:2002	EN1149-5:2008	EN ISO 13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon OxyChem C110 zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z „oddychającej" włókniny polipropylenowej SpunbondMeltblownSpunbond (SMS) o masie 55g/m2 , dzięki której komfort pracy jest dużo lepszy. OxyChem C110 zapewnia także ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy

Właściwości:

- Materiał Spunbond-Meltblown-Spunbond (SMS) włóknina polipropylenowa, 55g/m2
- Kaptur trójpanelowy
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętelka na kciuk
- Wytrzymałe szwy szyte owerlokowo od wewnątrz
- Kolor: biały, niebieski

Przykłady zastosowań:

- Malarskie
- Tynkarskie
- Murarskie
- Wyburzeniowe
- Przy azbeście
- Przy obróbce drewna i plastiku
- Szlif erskie (np. szlifowanie gładzi gipsowych)
- Porządkowo, gospodarcze
- Kamieniarskie
- Przy ociepleniach poddaszy wełną mineralną
- Przy obróbce włókna szklanego
- Ogólne prace przy produkcji i utrzymaniu ruchu
- W przemyśle farmaceutycznym



Materiał

Komfortowy trójpanelowy kaptur



Dwuczęściowy krój w kroku

Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres

Elastyczna pętelka na kciuk

OxyChem C110

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6

Ochrona zgodna z normami

TYPE 6	TYPE 5	Cząstki stałe radioaktywne skażenie (brak promieni)	Wymagania dotyczące odzieży antystatycznej	Ochrona odzieży ogólnej
EN13034:2005 +A1:2009	EN ISO13982:2004 +A1:2010	EN1073-2:2002	EN1149-5:2008	EN ISO 13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon OxyChem C110 zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z „oddychającej" włókniny polipropylenowej SpunbondMeltblownSpunbond (SMS) o masie 55g/m2, dzięki której komfort pracy jest dużo lepszy. OxyChem C110 zapewnia także ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Właściwości:

- Materiał Spunbond-Meltblown-Spunbond (SMS) włóknina polipropylenowa, 55g/m2
- Kaptur trójpanelowy
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętelka na kciuk
- Wytrzymałe szwy szyte owerlokowo od wewnątrz
- Kolor: biały, niebieski.

Przykłady zastosowań:

- Malarskie
- Tynkarskie
- Murarskie
- Wyburzeniowe
- Przy azbeście
- Przy obróbce drewna i plastiku
- Szlif erskie (np. szlifowanie gładzi gipsowych)
- Porządkowo, gospodarcze
- Kamieniarskie
- Przy ociepleniach poddaszy wełną mineralną
- Przy obróbce włókna szklanego
- Ogólne prace przy produkcji i utrzymaniu ruchu
- W przemyśle farmaceutycznym



Materiał

Komfortowy trójpanelowy kaptur

Dwuczęściowy krój w kroku

Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres

Elastyczna pętelka na kciuk

OxyChem C210

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6. Wyrób medyczny Klasa I

PRODUKT MEDYCZNY

Ochrona zgodna z normami

Typ 6 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -rozbryzgi o niewielkim ciśnieniu	**Typ 5** - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi	Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi	Właściwości elektrostatyczne	Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi	Odzież ochronna - Wymagania ogólne
EN13034:2005 +A1:2009	EN ISO13982-1:2004 +A1:2010	EN1073-2:2002	EN1149-5:2018	EN14126:2003 +AC:2004	EN ISO13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon ochronny OxyChem C210 jest przeznaczony do ochrony w miejscach narażonych na kontakt z materiałem infekcyjnym zakaźnym oraz zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z włókniny laminowanej folią mikroporowatą (MPFL) o masie 63g/m2 +/- 2g/m2. Warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowa. Włóknina (MPFL) posiada odporność na przenikanie czynników infekcyjnych. OxyChem C210 zapewnia również ochronę przed skażeniami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Właściwości:

- Tkanina typu spunbond laminowana folią mikroporowatą (MPFL), 63g/m2 +/- 2g/m2
- Trójpanelowy kaptur
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z patką z materiału
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze przy mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Wytrzymałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie

Przykłady zastosowań:

- Przy pracach z azbestem
- Przy malowaniu i lakierowaniu natryskowym
- Przy układaniu izolacji oraz przy robotach ziemnych
- Podczas prac przy instalacjach wodociągowych, w kanałach
- W przemyśle farmaceutycznym
- Przy pracy z żywicą
- Przy konserwacji maszyn
- Podczas lekkich oprysków np. w rolnictwie
- W przemyśle motoryzacyjnym
- Podczas szlifowania i polerowania
- W przemyśle farmaceutycznym oraz w branży medycznej

Materiał

Komfortowy trójpanelowy kaptur

Dwuczęściowy krój w kroku

Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres

Elastyczna pętelka na kciuk

OxyChem C250

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6

Ochrona zgodna z normami

Typ 6 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -rozbryzgi o niewielkim ciśnieniu	**Typ 5 -** Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi	Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi	Właściwości elektrostatyczne	Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi	Odzież ochronna - Wymagania ogólne
EN13034:2005 +A1:2009	EN ISO13982:2004 +A1:2010	EN1073-2:2002	EN1149-5:2008	EN14126:2003 +AC:2004	EN13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon OxyChem C250 zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z tkaniny laminowanej folią mikroporowatą (MPFL) o masie 63g/m2. Warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowe, która posiada odporność na przenikanie czynników zakaźnych. Panel „oddychający" wykonany jest z włókniny polipropylenowej Spunbond-Meltblown-Spunbond (SMS) o masie 55g/m2. OxyChem C250 zapewnia również ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Właściwości:

- Tkanina spunbond laminowana folią mikroporowatą (MPFL) 63g/m2 + (SMS) 55g/m2 „panel oddychający".
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przylepną patką
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze na mankietach, nogawkach, w talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Wytrzymałe szwy owerlokowe po wewnętrznej stronie

Przykłady zastosowań:

- Prace z azbestem
- Malowanie i lakierowanie natryskowe
- Układanie izolacji, roboty ziemne
- Prace na instalacjach wodociągowych, w kanałach
- Przemysł farmaceutyczny
- Konserwacja maszyn
- Lekkie opryskiwanie, rolnictwo
- Motoryzacja, pomieszczenia czyste
- Szlifowanie, polerowanie
- Praca w przemyśle farmaceutycznym



Materiał

Komfortowy trójpanelowy kaptur

Dwuczęściowy krój w kroku

Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres

Elastyczna pętelka na kciuk

OxyChem C310

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 4, 5, 6. Wyrób medyczny Klasa I

PRODUKT MEDYCZNY

Ochrona zgodna z normami

Typ 6 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - rozbryzgi o niewielkim ciśnieniu	**Typ 5** - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi	**Typ 4** - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -rozpylona ciecz	Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi	Właściwości elektrostatyczne	Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi	Odzież ochronna - Wymagania ogólne
EN13034:2005 +A1:2009	EN ISO13982-1:2004 +A1:2010	EN14605:2005 +A1:2009	EN1073-2:2002	EN1073-2:2002	EN14126:2003 +AC:2004	EN ISO 13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon ochronny OxyChem C310 jest przeznaczony do ochrony w miejscach narażonych na kontakt z materiałem infekcyjnym zakaźnym oraz zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 4/5/6. Jest też składnikiem Indywidualnego Zestawu Ochrony Biologicznej (IZOB), stworzonego zgodnie z rekomendacją WHO. Wykonany jest z włókniny laminowanej folią mikroporowatą (MPFL) o masie 63g/m2 +/- 2g/m2. Warstwa zewnętrzna: foliapolietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa. Włóknina (MPFL) posiada odporność na przenikanie czynników infekcyjnych. Wzmocnione i dodatkowo uszczelnione taśmą szwy zapewniają ochronę typu 4. OxyChem C310 zapewnia również ochronę przed skażeniami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Właściwości:

- Spunbond laminowany z folią mikroporowatą (MPFL), 63g/m2 +/- 2g/m2
- Dodatkowo podklejone szwy
- Trójpanelowy kaptur
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z samoprzylepną patką
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze przy mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Trwałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie, podklejone na zewnątrz niebieską taśmą

Przykłady zastosowań:

- W przemyśle farmaceutycznym
- W kontakcie z materiałami toksycznymi
- Podczas zabezpieczenia miejsc zbrodni
- W weterynarii
- W szpitalach
- Przy pracy z chorymi np. w trakcie pandemii
- Przy pracach z azbestem
- Przy malowaniu i lakierowaniu natryskowym



Materiał

Komfortowy trójpanelowy kaptur



Dwuczęściowy krój w kroku

Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres

Elastyczna pętelka na kciuk

Oxy Lac

Kombinezon ochronny Kat. I

Kombinezon **OxyLac** dzięki podwyższonym właściwościom ochronnym kombinezon **OxyLac** jeszcze lepiej chroni przed zanieczyszczeniami, pyłem, areozolami, brudem.

Właściwości:

- **Stuprocentowy materiał polipropylenowy 55g/m² typu MPFL** (pokryty f lmem mikroporowatym) zwiększa jego wytrzymałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych
- Ergonomiczny kaptur
- Wydłużona osłona zamka błyskawicznego
- Elastyczne ściągacze w kapturze, nadgarstkach i nogawkach zapewniające lepsze doszczelnienie
- Ściągacz w talii poprawia dopasowanie do sylwetki co zwiększa komfort pracy

Przykłady zastosowań dla OxyLac i KPP40:

- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (kombinezon dla gości)
- przemysł farmaceutyczny i medyczny
- Sprzątanie
- Dezynfekcja

KPP40

Kombinezon ochronny Kat. I

Kombinezon **KPP40** gwarantuje odpowiedni poziom ochrony użytkownikowi w części, którą zakrywa kombinezon przeciwko zagrożeniom spowodowanym przez pyły nietoksyczne, tłuszcze stałe nietoksyczne i innymi podobnymi odpadami nietoksycznymi oraz przed lekkimi zagrożeniami f zycznymi takimi jak otarcia, zadrapania etc. i małymi natryskami cieczy nietoksycznych. Nie należy stosować tego ŚOI w przypadku zagrożeń innego typu.

Właściwości:

- Materiał 100% polipropylen (PP) 40g/m2 (biały)
- Kaptur
- Zamek błyskawiczny
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Wytrzymałe szwy szyte owerlokowo od wewnątrz

Ergonomiczny kaptur

Ściągacz w talii

ONBW 50

Osłona na buty wysokie

Właściwości:

- Wykonane z materiału barierowego - włóknina laminowana folią mikroporowatą MPFL 65g/m2,
  warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa
  warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa.
- Elastyczne nogawki dopasowujące się do nogi
- Paski zabezpieczające przed zsunięciem - zwiększające komfortużytkowania
- Kolor: biały

Przykłady zastosowań:

- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (osłony dla gości)
- Prace ogrodowe
- Sprzątanie
- Ochrona odzieży



Pakowanie:

Ilość w kartonie: 50 par (100szt.)

Wymiary kartonu: 43 cm x 30 cm x 24cm

ONBWUR 50

Osłona na buty wysokie z podeszwą antypoślizgową

Właściwości:

- Wykonane z materiału barierowego - włóknina laminowana foliąmikroporowatą MPFL 65g/m2,
  warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa
  warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa
- Podeszwa antypoślizgowa o gramaturze 530g/m2.
- Elastyczne nogawki dopasowujące się do nogi
- Paski zabezpieczające przed zsunięciem - zwiększające komfortużytkowania
- Kolor: biały

Przykłady zastosowań:

- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (osłony dla gości)
- Prace ogrodowe
- Sprzątanie
- Ochrona odzieży



Podeszwa antypoślizgowa

Pakowanie:

Ilość w kartonie: 50 par (100szt.)

Wymiary kartonu: 43 cm x 30 cm x 24cm

Dane techniczne kombinezonów

	OSIĄGNIĘTE POZIOMY WYDAJNOŚCI					
	Test	Metoda testowania	OxyChem C110	OxyChem C210	OxyChem C250	OxyChem C310
Typ ochrony	Ograniczone działanie ochronne przed lekkim rozpyleniem, ciekłym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości i czynnikami zakaźnymi	EN 13034	Typ 6	Typ 6B	Typ 6B	Typ 6B
	Ochrona przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi i czynnikami zakaźnymi	EN ISO 13982-1	Typ 5	Typ 5B	Typ 5B	Typ 5B
	Działanie ochronne przed rozpryskami i czynnikami zakaźnymi	EN 14605	-	-	-	Typ 4B
	Całkowity przeciek wewnętrzny	EN 1073-2	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 1	Klasa 2
Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi/zakaźnymi	Test ciśnieniowy, odporność na penetrację krwi i płynów ustrojowych z użyciem krwi syntetycznej	EN 14126	-	Klasa 6	Klasa 6 (Tylko na tkaninie mikroporowatej)	Klasa 6
	Odporność na penetrację patogenów z krwi z zastosowaniem bakteriofagów (Fag Fi-X174) (odporność na przenikanie wirusów)		-	Klasa 6	-	Klasa 6
	Odporność na przenikanie czynników zakaźnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze		-	Klasa 6	Klasa 6 (Tylko na tkaninie mikroporowatej)	Klasa 6
	Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cząstek stałych		-	Klasa 3	Klasa 3 (Tylko na tkaninie mikroporowatej)	Klasa 3
	Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cząstek stałych		-	Klasda 3	Klasa 3 (Tylko na tkaninie mikroporowatej)	Klasa 3
	Badanie cytotoksyczności		-	Nie jest cytotoksyczny	-	Nie jest cytotoksyczny

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Wzrost	164-170	170-176	176-182	182-188	189-194	194-200
Obdwód	84-92	92-100	100-108	108-117	116-124	124-132

Dane logistyczne	C110	C110B	C210	C250	C310	OxyLac	KPP30
Ilość kombinezonów w kartonie	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.
Ilość kombinezonów na palecie	950 szt.	950 szt.	1000 szt.	1000 szt.	1000 szt.	1200 szt.	-
Ilość kartonów na palecie	19 szt.	19 szt.	20 szt.	20 szt.	20 szt.	24 szt.	-
Waga kartonu	10,6 kg	10,6 kg	12,8 kg	10,6 kg	13 kg	10 kg	-
Rozmiar kartonu	48x28x62cm	48x28x62cm	48x28x54cm	48x28x56cm	48x28x60cm	48x28x46cm	48x28x37cm

NOTES

Oxyline Sp.z o.o.
95-200 Pabianice, Polska
ul. Piłsudskiego 23
tel.: +48 42 215 10 68
e-mail: oxyline@oxyline.eu

więcej niż bezpieczeństwo

www.oxyline.eu