



KARTA KATALOGOWA FA 30 502 20

Amortyzator bezpieczeństwa (taśma 35mm) z liną w oplocie dł. 1,8m z zatrzaśnikiem hak stalowym otwarcie 55mm




Amortyzator bezpieczeństwa 1,8m

- Absorber energii taśmowy o szerokości 35 mm, redukujący siłę upadku po fazie loty do mniejszej niż 6kN.
- Lina poliamidowa rdzeniowa o średnicy 12 mm.
- Kołnierze na pętla absorbera energii zabezpieczające przez przetarciem
- Koniec liny zabezpieczony kauszą i kołnierzem chroniącym szwy.
- Przezroczysty rękaw ochronny na absorberze wydłużający żywotność.

Zatrzaśniki: 1 zatrzaśnik hakowy od pracy na rusztowaniach biotwieralny stalowy o otwarciu 55 mm, numer referencyjny FA5020755

Spełnia: Norma EN355 : 2002 oraz testowane według VG11 - 89/686/EEC



Materiał komponentów:

Lina: Poliamid

Amortyzator: Poliester i poliamid

Zatrzaśnik: Stal

Długość:

2 mtr



Waga:

0.86 kg

KOD HS

6307 90 98

WYMIARY KARTONU/SZTUKI

60 x 40 x 24 / 10

CERTYFIKAT AET N°4334 WYDANIE 2 ROZSZERZENIE 4

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTYKUŁ 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

PRODCENT

KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux -FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR

OXYLINE Sp.żo.o

ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu