



KARTA KATALOGOWA FA 30 503 20

AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA (TASMA 45MM) Z LINA W OPLOCIE DL. 2M Z ZATRZAŚNIKIEM BI-OTWIERALNYM HAK 17MM I ZATRZAŚNIKIEM HAK STALOWYM OTWARCIE 55MM




Amortyzator bezpieczeństwa długości 2 m

- Absorber energii taśmowy o szerokości 44 mm, redukujący siłę upadku po fazie loty do mniejszej niż 6kN.
- Lina poliamidowa rdzeniowa o średnicy 12 mm
- Kołnierze na pętla absorbera energii zabezpieczające przez przetarciem
- Koniec liny zabezpieczony kauszą i kołnierzem chroniącym szwy.
- Przezroczysty rękaw ochronny na absorberze wydłużający żywotność.

Zatrzaśniki: 1 stalowy biotwieralny zatrzaśnik hakowy o otwarciu 17 mm, numer referencyjny FA5020217 oraz 1 zatrzaśnik hakowy od pracy na rusztowaniach biotwieralny stalowy o otwarciu 55 mm, numer referencyjny FA5020755

Spełnia: Norma EN355 : 2002 oraz testowane według VG11 - 89/686/EEC



Materiał komponentów:

Lina: Poliamid
Amortyzator: Poliester i poliamid
Zatrzaśnik: Stal

Długość:	CE	Waga:
2 m (złączka w zestawie)		1.17 kg

PRODSENT
KRATOS SAFETY
689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux -FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR
OXYLINE Sp.zo.o
ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS
6307 90 98
WYMIARY KARTONU/SZTUKI
60 x 40 x 24 / 10
CERTYFIKAT AET N°4334 WYDANIE 2 ROZSZERZENIE 5
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
ARTYKUŁ 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom