



KARTA KATALOGOWA FA 30 600 10

Amortyzator bezpieczeństwa (taśma 45mm) typu Y liny w oplocie śr. 11mm dł. 1 m z 2 stalowymi zatrzaśnikami do rusztowań otwarcie 55mm i z karabinkiem zakręcany śrubowo otwarcie 17mm



Amortyzator bezpieczeństwa typu Y z linami w oplocie, łączna długość 1m

- Absorber energii taśmowy o szerokości 44 mm, redukujący siłę upadku po fazie loty do mniejszej niż 6kN.
- Lina poliamidowa w oplocie o średnicy 12 mm
- Kołnierz na pętli absorbera energii zabezpieczające przez przetarciem.
- Przezroczysty rękaw ochronny na absorberze wydłużający żywotność.

Zatrzaśniki: 2 zatrzaśniki hakowe od pracy na rusztowaniach biotwieralne stalowe o otwarciu 55 mm, numer referencyjny FA5020755 oraz 1 zakręcany karabinek o otwarciu 18 mm, ref. FA 50 101 17.

Spełnia: Norma EN 355:2002 ,oraz testowane według VG11 - 89/686/CEE.



Materiał komponentów:

Taśma: Poliamid
Amortyzator: Poliester i poliamid
Zatrzaśnik: Stal

Długość :	CE	Waga:
1 m		1.60 kg

PRODCENT
KRATOS SAFETY
689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux -FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR
OXYLINE Sp.zo.o
ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS
63079098
WYMIARY KARTONU/SZTUKI
60 x 40 x 24 cm / 10
CERTYFIKAT AET N°4333 WYDANIE 7 ROZSZERZENIE 3
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
ARTYKUŁ 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom