



FICHE TECHNIQUE FA 40 303 15

LONGE DE RETENUE EN SANGLE



Longe de retenue en sangle

- Longe en sangle polyester largeur 30 mm
- Boucles protégées par une sangle tubulaire pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Résistance à la rupture : 22KN

Connecteur :

1 mousqueton d'échafaudage à fermeture et verrouillage automatique double action, ouverture 55 mm, réf. FA5020755 et 1 mousqueton double action à fermeture et verrouillage automatique ouverture 17 mm, réf. FA5020217

Conformité : EN354 : 2002

Matière des composants :

Longe : sangle polyester

Connecteur : acier

Taille :	CE	Poids :
1,5 m (connecteur compris)		0,87 kg

KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux – FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27

Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE

56090090

DIMENSIONS CARTON / UC

40 x 40 x 24 / 25

AET N°4305 I1 E7

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTICLE 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom