



FICHE TECHNIQUE FA 40 902 20

LONGE TRESSÉE DE MAINTIEN AU TRAVAIL AVEC BOUCLE A REDUCTEUR



Longe tressée de maintien au travail avec boucle à réducteur

- Longe en corde polyamide tressée diam. 12 mm.
- Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion.
- Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures.

Connecteurs : 1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, réf. FA 50 101 17 et 1 connecteur ouverture 17mm, à verrouillage automatique, réf. FA 50 202 17.

Conformité : EN358 : 1999.

Matière des composants :

Longe : polyamide
Connecteur et réducteur : acier
Boucle à réducteur : acier forgé

Taille :		Poids :
Lg maximale : 2 m		0,69 kg

KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux – FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE

56075090

DIMENSIONS CARTON / UC

80 x 40 x 24 / 20

AET N°2789 I6 E4

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTICLE 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom