




KARTA KATALOGOWA FA 20 402 03

Urządzenie samohamowne HELIXON-S z liną ocynkowaną 3,5 m w obudowie polimerowej, z absorberem energii i wskaźnikiem uderzenia, praca horyzontalna i wertykalna



Helixon-S



- Solidna i trwała obudowa polimerowa, wyposażona w:
 - ✓ uchwyt do przenoszenia,
 - ✓ okienko inspekcyjne z prostym dostępem do przeglądu wewnętrznego mechanizmu, bez potrzeby otwierania obudowy
- Lina stalowa ocynkowana o średnicy 4,8 mm, posiadająca:
 - ✓ zatrzaśnik ref. FA 50 203 20 zintegrowany ze wskaźnikiem uderzenia
 - ✓ uchwyt chwytający
- Wewnętrzny mechanizm hamująco-absorbujący, który tłumi siłę zatrzymania przy spadku do mniejszej niż 6 kN.
- Punkt mocowania na krętliku z zatrzaśnikiem zakręcany FA 50 101 17
- Minimalna siła zrywająca > 12 kN.

Spełnia: EN 360:2002.

Materiał komponentów:

Obudowa ochronna: PA 6 30% włókno szklane
 Lina stalowa: Stal ocynkowana
 Łączniki: Stal
 Tuleja: Guma

Długość:	CE	Waga:
3.50 m		1.99 kg

PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
 38540 Heyrieux -FRANCE
 Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
 Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.żo.o

ul. Piłsudskiego 23
 95-200 Pabianice -POLAND
 Tel.: +48 42 215 10 68
 Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS

8479 89 97

WYMIARY KARTONU/SZTUKI

60 x 40 x 24 cm / 4

CERTYFIKAT AET N° I E

Satra Technology Centre, N°0321
 Wyndham Way, Telford Way, Kettering
 Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTYKUŁ 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
 Unit 202B, Worle Parkway,
 Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom