



KARTA KATALOGOWA FA 30 513 20

Amortyzator bezpieczeństwa (taśma 35mm) GRAVITY-S z liną w oplocie "anti-cut" dł. 2 m z aluminiowymi bi-otwieralnymi zatrzaśnikami przeznaczonymi do rusztowań

gravity-s



- Absorber energii taśmowy o szerokości 35 mm, redukujący siłę upadku po fazie lotu do mniejszej niż 6kN. Absorber energii wyposażony we wskaźnik upadku:



- Czarny rękaw ochronny na absorberze energii zwiększa żywotności i odporność na promieniowanie UV
- Lina poliamidowa w oplocie o średnicy 12mm odporna na ostre krawędzie.



- Kołnierze na pętli absorbera energii zabezpieczające przed przetarciem
- Przezroczysty rękaw ochronny na absorberze wydłużający żywotność.

Zatrzaśniki:

1 aluminiowy biotwieralny hak z otwarciem 60 mm, ref. FA 50 218 60 i aluminiowy zatrzaśnik hak bi-otwieralny otwarcie 21mm (FA 50 212 21).

Spełnia: EN355:2002, and tested as per VG11 of PPE Directive 89/686/EEC.

Materiał komponentów:

Lina: Poliamidowa rdzeniowa

Amortyzator: Poliester i poliamid

Zatrzaśniki: Aluminium

Długość:	CE	Waga:
2 m		1.04 kg

PRODUCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay,
38540 Heyrieux – FRANCE
Tel. : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.żo.o

ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice-Poland
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS

5609 00 90

WYMIARY KARTONU / SZTUKI

80 x 40 x 24 cm / 10

CERTYFIKAT AET N°4334 I4 E7

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTYKUŁ 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom