



KARTA KATALOGOWA FA 40 904 20

Lina pozycjonująca skręcana 14mm dł. 2 m z urządzeniem samozaciskowym, zatrzaśnikiem bi-otwieralnym hak 17mm i zatrzaśnikiem zakręcany 17mm



Wykonana ze skręconej poliamidowej liny o średnicy 14mm

Pętle na końcach liny odporne na ścieranie, w celu ochrony pętli przed uszkodzeniem przez kontakt z elementami metalowymi.

Łączony koniec jest chroniony mocną przezroczystą tulejką.

Kolorowy znacznik nici tracący kolor wskazuje, że lina nie nadaje się do użycia.

Regulacja uchwytu do łatwej regulacji długości „jedną ręką”.

Długość rękawa ochronnego: 0,6 m

Zatrzaśniki: 1 stalowy zatrzaśnik zakręcany o otwarciu 18 mm, ref. FA5010117 oraz 1 stalowy zatrzaśnik hak bi-otwieralny o otwarciu 17mm ref. FA5020217

Siła zrywająca: 15 kN.

Spełnia: EN358:1999.

Materiały:

Lina: Poliamid

Rękaw ochronny: Poliester

Zatrzaśniki: Stal

Regulacja uchwytu: Stal nierdzewna

Max. długość

2 m



Waga:

1.07 kg

PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux -FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.zo.o

ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS

6307 90 98

WYMIARY KARTONU/SZTUKI

80 x 40 x 24 cm / 20

CERTYFIKAT AET N°4016 Issue 3 ROZSZERZENIE 1

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTYKUŁ 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom